

Termékismertető

Motorbike Fork Oil 15W teleszkóp olaj

Leírás

Teljes mértékben szintetikus teleszkóp- és lengéscsillapító-olaj. Csökkenti a nyírási veszteséget és tartós használat esetén optimális menettulajdonságokat kölcsönöz. Gátolja a habosodást és a tömítések megkeményedését. A jó korrózió- és kopásvédelem növeli az élettartamot.

Tulajdonságok

- nagyon jó kopásvédelem
- gátolja a habosodást
- növeli a menetbiztonságot
- tartós korrózióvédelem
- megakadályozza a tömítések felpuffadását

Technikai adatok

Sűrűség 15 °C-on	0,836 g/cm ³	DIN 51757
Viszkozitás 40 °C-on	45 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás 100 °C-on	8,0 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitási index	151	DIN ISO 2909
Dermedéspont	-36 °C	DIN ISO 3016
Lobbanáspont	260 °C	DIN ISO 2592
Színszám (ASTM)	L0,5	DIN ISO 2049

Felhasználási területek

Univerzális alkalmazásra motorkerékpárok, mopedek és egyéb kétkerekű járművek teleszkópvilláihoz és lengéscsillapítóihoz.

Alkalmazás

A teleszkópvilla és lengéscsillapító valamint a motorkerékpár gyártók előírásai betartandók.

Forgalmazott kiszerelések

500 ml-es műanyag flakon	1524	D-GB-I-E-P
1 l-es műanyag flakon	2717	D-GB-I-E-P

Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamelllett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.