

Termékismertető Csiszoló paszta

Leírás

Időjárás által megviselt és matt festékrétegek, durva szennyeződések, festékpermet, karcolások és felületi repedezések egyszerű eltávolítására. A Csiszoló pasztával kezelt felületek minden további megmunkálás nélkül újrafesthetők. Szilikonmentes. Polírozógéppel történő használatra is alkalmas.

A készítmény a védelem biztosítása céljából biocid termékeket tartalmaz. C(M)IT/MIT (3:1) (CAS:55965-84-9)

Tulajdonságok

- polírozó géphez is alkalmas
- könnyedén eltávolítja megviselt festékrétegeket
- használata egyszerű
- festésre történő előkészítésre
- kiváló minőség

Technikai adatok

Oldhatóság	részben vízben oldódik
Állag	pasztaszerű
Sűrűség	~1 g/cm ³ DIN 51757
Bázis	csiszolóanyagok, oldószerek
pH-érték	n. a.
Szín/megjelenés	fehér
Lobbanáspont	>65 °C DIN ISO 2592
Illat	jellegzetes
Viszkozitás 20°C-on	10000-15000 cP
Sűrűség 20°C-on	~1 g/cm ³ ISO 787-10
Minimum eltarthatóság eredeti zárt csomagolásban	30 hónap

Felhasználási területek

Speciálisan festésre történő előkészítéshez és festékhibák, mint karcolások és festékpermet, eltávolítására. Színes és metálfestékekhez is alkalmas.

Alkalmazás

Tisztítsuk meg a kezelendő felületeket. Jól benedvesített szivacs segítségével kenjük be egy kisebb felületet a Csiszoló pasztával, majd dörzsöljük addig, míg az oxidálódott rétegek, szennyeződések, karcolások el nem tűnnek. Kapcsolódó ápolás: Liqui Moly Keményviasszal vagy Viaszfénnyel.

Megjegyzés

Legyünk figyelmesek polírozó gép használatakor, mert a Csiszoló paszta erősen koptató hatású.

Forgalmazott kiszerelések

300 ml-es műanyag tubus 1556 D-GB-I-E-P



**MOTORLAJOK
ADALÉKOK
AUTÓÁPOLÁS**

AUTÓ-DOKTOR HORVÁTH Kft

H-8601 Siófok Papföldi utca 1.

Tel.:+36/84/519-212

Fax:+36/84/519-211

<http://www.liqui-moly.hu>

info@liqui-moly.hu

Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamelllett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.