

Termékismertető

Molygen Motor-Protect motor védő adalék 500ml

Leírás

Szintetikus, nagy nyomásállóságú és nagyfokú kopásvédelmet biztosító adalékanyag korszerű Otto- és dízelmotorokhoz. Elasztikus, megfelelő síkosságot nyújtó réteget képez a motorban, mely legalább 50.000 km-ig megőrzi hatékonyságát. Híg folyós tulajdonsága kiváló kopásállóságot eredményez, meghosszabbítja a motor élettartamát, csökkenti az üzemanyag fogyasztást, a károsanyag kibocsájtást és optimális motorteljesítményt biztosít nyugodt motorüzem mellett.

Tulajdonságok

- csökkenti az üzemanyag fogyasztást
- csökkenti a súrlódást és kopást
- extrém nyomásstabilitás
- fokozza a motorüzem nyugodtságát
- részecskeszűrőre és katalizátorra tesztelt
- nagyfokú termikus stabilitás
- keverhető a kereskedelemben kapható motorolajokkal
- meghosszabbítja a motor élettartamát

Technikai adatok

Bázis	szintetikus adalékok, alapolajok	
Szín/megjelenés	zöld	
Sűrűség 20 °C-on	0,877 g/cm ³	
Viszkozitás 40 °C-on	120,92 mPas	DIN 51398

Felhasználási területek

Otto- és dízelmotorokhoz. Olajfürdős sebességváltóval működő motorkerékpárokhoz nem alkalmazható.

Alkalmazás

A Molygen Motor Protect adagolása 50.000 km-ként, olajcserével egybekötve javasolt. A doboz tartalma 5 liter olajhoz elegendő. Ennek megfelelően az előírt betöltendő olajmennyiséget 500 ml-rel csökkenteni kell. Az adagolás az olajcsere során vagy röviddel azután ajánlott. A Molygen Motor Protect a kereskedelemben kapható valamennyi ásványi alapú és szintetikus motorolajjal keverhető.

Megjegyzés

Hidraulikus tengelykapcsolókkal gyártott motorkerékpárokhoz nem alkalmazható!

Forgalmazott kiszerelések

500 ml-es fémdoboz 1015 D-GB-NL-F-E-I

Termékinformációink alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.