

Termékismertető

Motor-Protect motor védő adalék 500ml

Leírás

Szintetikus nagy nyomásállóságú kopásvédő adalék korszerű Otto- és dízelmotorokhoz kifejlesztve. A motorban kialakít egy optimálisan formálódó csúszóréteget képez, mely legalább 50.000 km-ig megőrzi hatékonyságát. Ezáltal jelentősen csökken a kopás, nő a motor élettartama, csökken az üzemanyag fogyasztás és károsanyag képződés és a nyugodt üzemelés optimális motorteljesítményt eredményez.

Tulajdonságok

- csökkenti az olaj- és üzemanyag fogyasztást
- maximális termikus stabilitás
- csökkenti a súrlódást és kopást
- hosszan tartó hatás
- turbórá és katalizátorra tesztelt
- rendkívül gazdaságos
- növeli a motor nyugodtságát

Technikai adatok

Bázis	adalékok, szintetikus alapolajok	
Szín/megjelenés	piros, barna	
Lobbanáspont	160 °C	DIN ISO 2592
Dermedéspont	-30 °C	DIN ISO 3016
Viszkozitás 40 °C-on	85,5 mm ² /s	
Állag	folyékony	
Illat	zöld /jellegzetes/	
Sűrűség 20 °C-on	0,869 g/ml	

Felhasználási területek

Otto- és dízelmotorokhoz. Olajfürdős tengelykapcsolóval gyártott motorkerékpárokhoz nem alkalmazható.

Alkalmazás

A kb. 50.000 km-enkénti olajcseréknél alkalmazzuk. Az 500 ml-es kiszerezés 5 liter olajhoz elegendő. Az előírt olajmennyiséget tehát 500 ml-rel csökkenteni kell. A hozzáadás gazdaságossági okok miatt az olajcserék alkalmával vagy röviddel azután javasolt. A termék kompatibilis a kereskedelemben kapható minden ásványi alapú és szintetikus motorolajjal.

Megjegyzés

Hidraulikus tengelykapcsolókkal gyártott motorkerékpárokhoz nem alkalmazható!

Forgalmazott kiszerezések

500 ml-es fémdoboz 1018 D-GB-NL-F-E-I

Termékinformációink alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamelllett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.