

Termékismertető

Hypoid váltóolaj GL5 80W

Leírás

Nagyteljesítményű, nagy nyomásálló képességű hajtóműolaj gondosan válogatott alapolajokból és multifunkcionális „extrém nyomású” adalékokból. Mechanikus sebességváltókhöz és tengelyhajtásokhoz, valamint nagy igénybevételnek kitett hypoid fogazású váltókhöz.

Tulajdonságok

- csökkenti a menetzajokat
- semleges a tömítésekkel szemben
- kiváló kifáradási stabilitás
- jó viszkozitás-hőmérsékleti jellemzők
- minimalizálja a kopást
- nagy nyomásfelvevő képesség

Minősítés és jóváhagyás:

API GL5 • MIL-L 2105 D

A LIQUI Moly a terméket továbbá olyan gépjárművekhez ill. aggregátokhoz ajánlja, melyek előírják az alábbi specifikációkat illetve eredeti alkatrész számokat:

MAN 342 M1 típus • Volvo 97314 • ZF TE-ML 17B

Technikai adatok

SAE-osztály (hajtóműolajok)	80W	SAE J306
Sűrűség 15 °C-on	0,890 g/cm ³	DIN 51757
Viszkozitás 40 °C-on	100 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás 100 °C-on	11,1 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás -12 °C-on [MRV]	<=150000 mPas	ASTM D4684
Viszkozitási index	96	DIN ISO 2909
Dermedéspont	-27 °C	DIN ISO 3016
Lobbanáspont	216 °C	DIN ISO 2592
Színszám [ASTM]	3,5	DIN ISO 2049

Felhasználási területek

A legnagyobb igénybevételnek kitett gépjármű váltóművekhez, különösen a hypoid fogazású tengelyhajtásokhoz.

Alkalmazás

Kiválasztásnál vegyük figyelembe a hajtóműgyártó által előírt viszkozitási besorolást. Keverhető minden márkás hajtóműolajjal. Teljes hatást csak keverésmentes állapotban fejt ki. Csak olyan váltóművekbe alkalmazzuk, melyeknél API GL5 olajok vannak előírva.

Forgalmazott kiszerelések

1 l-es műanyag flakon

1025 D-GB-I-E-P



AUTÓ-DOKTOR HORVÁTH Kft
H-8601 Siófok Papfődi utca 1.
Tel.:+36/84/519-212
Fax:+36/84/519-211
<http://www.liqui-moly.hu>
info@liqui-moly.hu

Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellet kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.