

## Termékismertető

### Váltóolaj folyás stop adalék 50ml

#### Leírás

Gátolja a váltómű szivárgás miatti olajvesztést. Regenerálja a rideggé és spröddé vált gumi- és műanyag tömítéseket. Nincs többé olajfolt a gépjármű alatt. Védelmet nyújt a kuplung elolajosodása ellen, megakadályozza az alacsony olajsztint okozta kenési hiányosságokat és a váltómű károsodását.

#### Tulajdonságok

- kiküszöböli az olajfoltokat és a környezetszennyezést
- növeli az üzembiztonságot
- optimális kenés bármilyen üzemi feltételek között
- gátolja a kuplung elolajosodását
- megelőzi az olajvesztést
- használata egyszerű
- kiküszöböli az összeszáradt vagy porózussá vált tömítések okozta szivárgást
- keverhető a kereskedelemben forgalmazott sebességváltó olajokkal

#### Technikai adatok

Viszkozitás 40 °C-on	642 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562
Viszkozitási index	101	DIN ISO 2909
Lobbanáspont	66 °C	DIN ISO 2592
Dermedéspont	-27 °C	DIN ISO 3016
Színszám [ASTM]	3,5	DIN ISO 2049
Bázis	adalékanyag kombináció	
Szín/megjelenés	kék	
Sűrűség 20 °C-on	0,92 g/ml	
Illat	jellegzetes	
Állag	folyékony	

#### Felhasználási területek

Sebességváltókhöz, mellék- és differenciál-hajtóművekhez.

Megjegyzés: Nem alkalmas DSG-, automata váltókhöz, differenciál-hajtóművekhez és olajfördős tengelykapcsolóval gyártott motorkerékpárokhoz.

#### Alkalmazás

1 tubus 1 liter olajhoz elegendő. Nagyobb mennyiségű sebességváltó olaj esetén használjunk 2 tubust. A hozzáadás bármikor lehetséges. A biztos eredmény érdekében javasolt a termék alkalmazását minden olajcserénél megismételni.

#### Forgalmazott kiegészítések

50 ml-es műanyag tubus                      1042 D

Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamelllett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.