

Termékismertető 2T részszintetikus olaj

Leírás

A 2-ütemű motorolaj válogatott ásványi és szintetikus alapolajokból és speciális adalékokból álló készítmény az egyedi és vegyes kenésű 2-ütemű motorokra szabva.

Tulajdonságok

- önkeveredő
- jó korrózióvédelem
- maradékmentes égés
- nagyfokú kopásvédelem
- garantálja a gyújtógyertyák tisztaságát

Minősítés és jóváhagyás:

API TC • ISO L-EGC • JASO FC • TISI (Thailand International Standard Institute)

Technikai adatok

Sűrűség 15 °C-on	0,870 g/cm ³	DIN 51757
Viszkozitás 40 °C-on	60 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás 100 °C-on	9,1 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitási index	130	DIN ISO 2909
Dermedéspont	-24 °C	DIN ISO 3016
Lobbanáspont	110 °C	DIN ISO 2592
Össz bázisszám	1,1 mg KOH/g	DIN ISO 3771
Szulfáthamu	0,06 g/100g	DIN 51575
Szín/megjelenés	piros	

Felhasználási területek

Önkeveredő olaj lég- és vízhűtéses 2-ütemű motorkerékpárokhoz, mopedekhez, fűnyírókhoz és motoros fűrészekhez. Keverési arány 1:50. Agyártó keverési ajánlása betartandó.

Alkalmazás

Vegyes kenés esetén

Töltsük a doboz tartalmát az üzemanyagtartályba – tankoljuk a keverési aránynak megfelelően – a keveredés önmagától megy végbe.

Egyedi kenés esetén

Töltsük a doboz tartalmát az olajtartályba. Az olajat az adagolókészülék keveri az üzemanyagba.

Forgalmazott kiserelések

1 l-es műanyag kanna 1052 D

Termékinformációink alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellet kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.