

Termékismertető

THT SHPD 15W-40 kamion motorolaj

Leírás

Olyan többtartományú dízelmotorolaj, mely a legnagyobb teljesítménytartalékokkal rendelkezik. Kiválóan alkalmas hosszabb olajcsere intervallumokhoz és a „bor polishing” megakadályozására. A korszerű kopásvédelmi technológia biztosítja a maximális kenést és az optimális olajnyomást bármilyen üzemelési körülmények között.

Tulajdonságok

- kitűnő kopásállóság
- kiváló detergens és diszperziós sajátosságok
- valamennyi dízelmotorhoz
- extrém hosszú olajcsere intervallumok
- optimális kifáradási stabilitás
- kitűnő viszkozitási stabilitás
- „bor polishing” megakadályozása

Minősítés és jóváhagyás:

ACEA E7 • ACEA A3 • ACEA B4 • API CH-4 • API SL • DTRF 15B110 (228.3)

A LIQUI Moly a terméket továbbá olyan gépjárművekhez ill. aggregátokhoz ajánlja, melyek előírják az alábbi specifikációkat illetve eredeti alkatrész számokat:

Cummins CES 20076 • Cummins CES 20077 • Mack EO-N • MAN M 3275-1 • MTU 2. típus
• Renault Trucks RLD-2 • Volvo VDS-3

Technikai adatok

SAE-osztály (motorolajok)	15W-40	SAE J300
Sűrűség 15 °C-on	0,875 g/cm ³	DIN 51757
Viszkozitás 40 °C-on	100 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás 100 °C-on	14,4 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás -25 °C-on [MRV]	< 60000 mPas	ASTM D4684
Viszkozitás -20 °C-on [CCS]	<= 7000 mPas	ASTM D5293
Viszkozitási index	148	DIN ISO 2909
HTHS 150 °C-on	>= 3,7 mPas	ASTM D5481
Dermedéspont	-30 °C	DIN ISO 3016
Párolgási veszteség [No-ack]	11,7 %	CEC-L-40-A-93
Lobbanáspont	230 °C	DIN ISO 2592
Össz bázisszám	10,5 mg KOH/g	DIN ISO 3771
Szulfáthamu	1,0-1,6 g/100g	DIN 51575
Színszám [ASTM]	L 4.5	DIN ISO 2049

Felhasználási területek

Univerzálisan alkalmazható valamennyi dízelmotorhoz (szívó- és turbómotor). Vegyes géppark esetében is használható.

Alkalmazás

A gépjármű- és motorgyártók üzemeltetési előírásai betartandók.

Forgalmazott kiszerelések

20 l-es műanyag kanna	1061	D-GB-I-E-P
60 l-es fémhordó	1062	D-GB
205 l-es fémhordó	1063	D-GB

Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamelllett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.