

Termékismertető

Schmierfix kenőanyag 50g

Leírás

Extrém tapadási képességgel bíró, nagyteljesítményű zsír zárt és nyitott meghajtásokhoz. Központi kenőrendszerekben alkalmazható. Kiváló EP (extrém nyomás) jellemzők, vízálló, ellenáll a kereskedelemben kapható vizes lúgoknak, kompatibilis a szokványos tömítőanyagokkal, oxidációálló - tartós használat esetén is -, megbízható korrózióvédelem, szilárd kenőanyagokat nem tartalmaz.

Tulajdonságok

- kitűnő korrózióvédelem
- kompatibilis a szokványos tömítőanyagokkal
- oxidációálló
- jó vízállóság
- rendkívüli tapadóképesség
- központi kenőrendszerekben alkalmazható

Technikai adatok

Rövid megnevezés	KP2G-30	DIN 51502
Szín/megjelenés	zöld	
NLGI besorolás	2	DIN 51818
Gyúrási penetráció	265-295 1/10 mm	DIN ISO 2137
Cseppenési pont	150 °C	DIN ISO 2176
Olajleválasztás 7 nap után 40°C-on	1,6 %	DIN 51817
Olajleválasztás 18 óra után 40°C-on	0,4 %	DIN 51817
Áramlási nyomás -30°C-on	<1400 mbar	DIN 51805
Emcor korrózióérték	0/0	DIN 51802
Rézkorrózió 24 óra után 100°C-on	1a	DIN 51811
Vízzel szembeni magatartás	0-90	DIN 51807 1. rész
VKA jóváhagyás/heg. erő	2200/2400 N	DIN 51350 4. rész
VKA kopás/kalotta átmérő	1,8 mm	DIN 51350 5. rész
Bázisolaj viszkozitás 40 °C-on	800 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Lobbanáspont	230 °C	DIN ISO 2592
Dermedéspont	-30 °C	DIN ISO 3016

Felhasználási területek

Csapágyak, csuklópántok és csúszópályák megbízható kenésére. Ideálisan alkalmazható a háztartásban, kertben, barkácsolásban, garázsokban és műhelyekben. A Kenőzsír fix egy speciális készítmény nagy fordulatszámon, nagy hőmérsékleten és korrozív környezetben üzemelő golyóscsapágyak kenésére.

Alkalmazás

Felhordás előtt alaposan tisztítsuk meg a kenési helyeket a szennyeződésektől és régi kenőanyagoktól. Vékonyan kenjük be a felületeket. A gép- és csapágygyártók előírásai betartandók.

Forgalmazott kiszerelések



**MOTOROLAJOK
ADALÉKOK
AUTÓÁPOLÁS**

50 g-os műanyag tubus

1080 D

AUTÓ-DOKTOR HORVÁTH Kft
H-8601 Siófok Papfői utca 1.
Tel.:+36/84/519-212
Fax:+36/84/519-211
<http://www.liqui-moly.hu>
info@liqui-moly.hu

Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.