

Termékismertető

Szivárgásgátló kormány szervóolajhoz 35ml

Leírás

A tartalmazzott adalékok optimálisan ápolják a kormánymű gumi- és műanyag tömítéseit. Megakadályozza és kiküszöböli a rideggé és spröddé vált tömítések okozta tömítetlenségeket. Tisztítja a furatokat és csatornákat, továbbá regenerálja az olaj teljesítőképességét. Csökkenti a szervokormány zajosságát. Meghosszabbítja a kormánymű élettartamát, ezáltal csökkenti a javítási költségeket.

Tulajdonságok

- minimalizálja a zajképződést
- ápol és véd
- regenerálja a tömítéseket
- gátolja a gyors lefolyású olajfáradást
- megelőzi az olajvesztést
- jó korrózióvédelem
- növeli az élettartamot

Technikai adatok

Szín/megjelenés	barna	
Viszkozitás 40 °C-on	~166 mm ² /s	DIN 51562
Viszkozitás 100 °C-on	~26 mm ² /s	DIN 51562
Sűrűség	0,888g/ml	
Töréspont 20 °C-on	~1,478	
Állag	folyékony	
Illat	jellegzetes	

Felhasználási területek

ATF II, ATF III, ATF IV ill. központi hidraulika olajokkal feltöltött kormányművekhez.

Alkalmazás

Öntsük az adalékot a kormánymű rendszer kiegyenlítő tartályába. A 35 ml-es kiszerelés 1 liter olajhoz elegendő.

Forgalmazott kiszerelések

35 ml-es műanyag tubus 1099 D-GB

Termékinformációink alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamelllett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.