

Termékismertető

Motorbike HD-Classic SAE 50 Street motorolaj

Leírás

Egy évszakos motorolaj klasszikus motorkerékpárokhoz. Speciálisan Harley-Davidsonra szabva. Nagy kopásállóság, kiváló korrózióvédelem és abszolút nyírószilárdság jellemzi. Gondoskodik a motor nyugodt működéséről és hosszú élettartamáról. Alacsony párolgási veszteség és olajfogyasztás.

Tulajdonságok

- nagyon jó eloszlási jellemzők
- nagyfokú kopásvédelem
- kiváló tisztítóhatás
- nagy nyírószilárdság
- optimális kifáradási stabilitás
- alacsony olajfogyasztás
- alacsony párolgási veszteség
- kenőfilm stabilitás
- keverhető a kereskedelemben forgalmazott motorolajokkal

Minősítés és jóváhagyás:

API SG

Technikai adatok

| | | |
|------------------------------|-------------------------|----------------|
| SAE besorolás (motorolajok) | 50 | SAE J300 |
| Sűrűség 15 °C-on | 0,900 g/cm ³ | DIN 51757 |
| Viszkozitás 40 °C-on | 225 mm ² /s | ASTM D 7042-04 |
| Viszkozitás 100 °C-on | 20,2 mm ² /s | ASTM D 7042-04 |
| Viszkozitási index | 104 | DIN ISO 2909 |
| Dermedéspont | -9 °C | DIN ISO 3016 |
| Párolgási veszteség [No-ack] | 4,0 % | CEC-L-40-A-93 |
| Lobbanáspont | 250 °C | DIN ISO 2592 |
| Össz bázisszám | 11,0 mg KOH/g | DIN ISO 3771 |
| Szulfáthamu | 1,2 g/100g | DIN 51575 |
| Színszám [ASTM] | L4,5 | DIN ISO 2049 |

Felhasználási területek

4-ütemű motorkerékpár motorokhoz, speciálisan Harley-Davidsonhoz.

Alkalmazás

A motorgyártók üzemelési előírásai betartandók.

Forgalmazott kiserelések

| | | |
|----------------------|------|---------|
| 1 l-es műanyag kanna | 1572 | BOOKLET |
| 4 l-es műanyag kanna | 1230 | BOOKLET |

Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellet kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.