

Termékismertető Fűnyíró motorolaj SAE 30

Leírás

A legkorszerűbb technológiával gyártott egyfokozatú motorolaj. A magas viszkozitási indexű válogatott alapolajok és a magas adalékanyag tartalom optimális kenést és üzembiztonságot garantálnak.

Tulajdonságok

- alacsony párolgási veszteség
- keverhető a forgalmazott motorolajokkal
- magas kopásállóság
- katalizátorra tesztelt
- kiváló diszpergáló képesség
- kitűnő tisztítóhatás
- nagyfokú kifáradási stabilitás
- kiváló kenési jellemzők

Minősítés és jóváhagyás:

API SJ

Technikai adatok

SAE besorolás (motorolajok)	30 SAE J300	
Sűrűség 15 °C-on	0,895 g/cm ³	DIN 51757
Viszkozitás 40 °C-on	102 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás 100 °C-on	11,9 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitási index	106	DIN ISO 2909
Dermedéspont	-21 °C	DIN ISO 2592
Párolgási veszteség (No-ack)	6,8%	ASTM D 5800-08 met. B
Lobbanáspont	238 °C	DIN ISO 3016
Össz bázisszám	11,0 mg KOH/g	DIN ISO 3771
Szulfáthamu	1,2g/100g	DIN 51575
Színszám	4,0	DIN ISO 2049

Felhasználási területek

Speciálisan 4-ütemű fűnyíró motorokhoz és egyéb motorokhoz, melyek SAE 30-as egyfokozatú motorolajjal működnek.

Alkalmazás

A gépjármű- és motorgyártók előírásai betartandók.

Forgalmazott kiszerelések

1 l-es műanyag kanna	1264	D
5 l-es műanyag kanna	1266	D

Termékinformációink alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellet kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.