

## Termékismertető Bio láncfűrész 2T motorolaj

### Leírás

A Láncfűrész olaj 2T egy kitűnő minőségű motorolaj speciálisan motoros fűrészekbe épített léghűtéses, nagyteljesítményű 2-ütemű motorokhoz. Kielégíti a vezető fűrészgyártók motorolajjal szemben támasztott magas követelményeit. Válogatott olajok és a legkorszerűbb adaléktechnológia gondoskodik az optimális kenésről, kiküszöböli a kopást és a lerakódásokat a legnehezebb üzemi körülmények között is. Alkalmazható különböző gyártmányú, nagyteljesítményű katalizátorral vagy anélkül készült motoros fűrészekhez.

### Tulajdonságok

- kiküszöböli a lerakódások képződését
- minimalizálja a kopást
- gondoskodik az optimális kenésről bármely üzemi körülmények között

### Minősítés és jóváhagyás:

API TC

### Technikai adatok

Sűrűség 15 °C-on	0,865 g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Viszkozitás 40 °C-on	67,0 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás 100 °C-on	9,1 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitási index	111	DIN ISO 2909
Lobbanáspont	146 °C	DIN ISO 2592
Dermedéspont	-15 °C	DIN ISO 3016
Össz bázisszám	1,0 mg KOH/g	DIN ISO 3771
Szulfáthamu	0,06/100g	DIN 51575
Szín/megjelenés	piros	

### Felhasználási területek

Nagyteljesítményű 2-ütemű motoros fűrészekhez katalizátorral vagy anélkül.

### Alkalmazás

A 2-ütemű motoros fűrészeknél szokásos alkalmazásra. A motorgyártók előírásai betartandók.

### Forgalmazott kiszerelések

1 l-es műanyag kanna 1282 D

Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellát kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.