

## Termékismertető

### Diesel Synthoil 5W-40 motorolaj

#### Leírás

A Diesel Synthoil 5W-40 egy teljes egészében szintetikus, nagyteljesítményű Leichtlauf motorolaj, szgk. dízelmotorokhoz történő egész éves használatra. Optimális dízel szívómotorokhoz és turbófeltöltős (ATL) dízelmotorokhoz, valamint léghűtéssel (LLK) vagy anélkül gyártott direktbefecskendezős dízelmotorokhoz. A szintetikus alapolajok és nagy arányban tartalmazott magas teljesítőképességű adalékkomponensek kielégítik a legkorszerűbb motorkoncepciók állította követelményeket is.

#### Tulajdonságok

- kiváló szennyeződéstűrő képesség
- nagyfokú kenési biztonság
- kiváló hőmérsékleti jellemzők
- optimális kifáradási stabilitás
- kitűnő kopásvédelem
- könnyed motorfutás
- keverhető a kereskedelemben forgalmazott motorolajokkal
- nagy nyírószilárdság
- csökkenti a károsanyag kibocsájtást
- gyors olajellátás alacsony hőmérsékleten
- extrém alacsony párolgási veszteség
- turbóra és katalizátorra tesztelt
- olaj és üzemanyag megtakarítás
- optimális olajnyomás bármilyen üzemi körülmények között
- rendkívüli motortisztaság

#### Minősítés és jóváhagyás:

ACEA A3 • ACEA B4 • API CF

**A LIQUI Moly a terméket továbbá olyan gépjárművekhez ill. aggregátokhoz ajánlja, melyek előírják az alábbi specifikációkat illetve eredeti alkatrész számokat:**

BMW Longlife-98 • MB 229.3 • VW 505 00

#### Technikai adatok

SAE-osztály (motorolajok)	5W-40	SAE J300
Sűrűség 15 °C-on	0,850 g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Viszkozitás 40 °C-on	90,2 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás 100 °C-on	14,5 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás -35 °C-on [MRV]	<= 60000 mPas	ASTM D4684
Viszkozitás -30 °C-on [CCS]	<= 6600 mPas	ASTM D5293
Viszkozitási index	167	DIN ISO 2909
HTHS 150 °C-on	>=3,5 mPas	ASTM D5481
Dermedéspont	-45 °C	DIN ISO 3016
Párolgási veszteség [No-ack]	7,0 %	CEC-L-40-A-93



**MOTOROLAJOK  
ADALÉKOK  
AUTÓÁPOLÁS**

Lobbanáspont	230 °C	DIN ISO 2592
Össz bázisszám	10,5 mg KOH/g	DIN ISO 3771
Szulfáthamu	1,0-1,6 g/100g	DIN 51575
Színszám [ASTM]	L 4,0	DIN ISO 2049

AUTÓ-DOKTOR HORVÁTH Kft  
H-8601 Siófok Papfődi utca 1.  
Tel.:+36/84/519-212  
Fax:+36/84/519-211  
<http://www.liqui-moly.hu>  
[info@liqui-moly.hu](mailto:info@liqui-moly.hu)

### Felhasználási területek

Optimális léghűtéssel vagy anélkül gyártott szívó- és turbódízelmotorokhoz. Különösen alkalmas hosszú olajcsere intervallumok és magas motorikus követelmények esetén.

### Alkalmazás

A gépjármű- és motorgyártók üzemeltetési előírásai betartandók.

### Forgalmazott kiszerezések

1 l-es műanyag kanna	1340	BOOKLET
5 l-es műanyag kanna	1341	BOOKLET
20 l-es műanyag kanna	1342	D-GB-I-E-P
60 l-es fémhordó	1343	D-GB
205 l-es fémhordó	1344	D-GB

Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamelllett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.