

Termékismertető

Hypoid váltóolaj "LS" GL5 85W-90

Leírás

Kiváló minőségű hypoid hajtóműolaj a legnehezebb igénybevételekre. Speciálisan differenciálzáras tengelyhajtásokhoz kifejlesztve. Válogatott adalékokat tartalmaz, melyek a kiváló EP-Ei jellemzőkön túl a kuplungtárcsák közötti súrlódási koefficienst is megváltoztatják. Kiküszöböli a stick-slip effektust és az azt követő rázkódást. Kielégíti a neves gépjárműgyártók magas követelményeit is.

Tulajdonságok

- csökkenti a súrlódást és kiküszöböli a stick-slip effektust
- minimalizálja a kopást

Minősítés és jóváhagyás:

API GL5 • MIL-L 2105 D

A LIQUI Moly a terméket továbbá olyan gépjárművekhez ill. aggregátokhoz ajánlja, melyek előírják az alábbi specifikációkat illetve eredeti alkatrész számokat:

DAF • GM B 040 1010 • Volvo (tengely/differenciálzár) • Volvo 97311 • ZF TE-ML 05C • ZF TE-ML 21C

Technikai adatok

SAE-osztály (hajtóműolajok)	85W-90	SAE J306
Sűrűség 15 °C-on	0,905 g/cm ³	DIN 51757
Viszkozitás 40 °C-on	195 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás 100 °C-on	17,8 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás -12 °C-on [MRV]	<=150000 mPas	ASTM D4684
Viszkozitási index	99	DIN ISO 2909
Dermedéspont	-18 °C	DIN ISO 3016
Lobbanáspont	220 °C	DIN ISO 2592
Színszám [ASTM]	3,5	DIN ISO 2049

Felhasználási területek

Maximális terhelésnek kitett hajtóművekhez, különösen differenciálzárral ill. anélkül gyártott hypoid fogazású tengelyhajtásokhoz.

Alkalmazás

A gépjármű- és motorgyártók üzemeltetési előírásai betartandók.

Forgalmazott kiserelések

1 l-es műanyag flakon	1410	D-GB-I-E-P
20 l-es műanyag kanna	4706	D-GB
60 l-es fémhordó	4707	D-GB



**MOTOROLAJOK
ADALÉKOK
AUTÓÁPOLÁS**

AUTÓ-DOKTOR HORVÁTH Kft

H-8601 Siófok Papfői utca 1.

Tel.:+36/84/519-212

Fax:+36/84/519-211

<http://www.liqui-moly.hu>

info@liqui-moly.hu

Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamelllett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.