

Termékismertető

Motor belső konzerváló spray 300ml

Leírás

Tartós védelem a korrózió és rozsdá ellen. Nagyfokú üzembiztonság, egyszerű használat. Minden motorolajjal kompatibilis.

Tulajdonságok

- tartós korrózióvédelem
- keverhető a kereskedelemben forgalmazott motorolajokkal
- nagyon gazdaságos
- használata egyszerű

Technikai adatok

Szín/megjelenés	barna	
Hajtógáz	propán, bután	
Korrózióvédelem	megfelelt	DIN 551357/51358/51585
Illat	jellegzetes	
Állag	spray, folyékony	
Sűrűség	0,7 g/ml	

Felhasználási területek

Minden 2- és 4-ütemű Otto- és dízelmotor hosszútávú biztonságos konzerválására (személygépkocsi, tehergépjármű, hajó, motorkerékpár valamint fűnyírók, hóeltakarító gépek, aggregátok, szivattyúk stb.).

Alkalmazás

A konzerválás a motor típusától függően a porlasztón vagy gyújtógyertyák, befecskendező fúvókák ill. izzógyertyák nyílásán át történik.

2-ütemű motoroknál

Vegyük ki a légszűrőt és lassan járó motornál permetezzük a konzerváló szert 10-20 másodpercen át a porlasztóba. Állítsuk le a motort, csavarjuk ki a gyújtógyertyákat, majd fújjuk be a konzerválót 5-10 másodpercen át (hengermérettől függően) a hengerekbe. Forgassuk át kézzel a motort.

4-ütemű motoroknál

Szereljük ki a gyújtógyertyákat, befecskendező fúvókákat ill. izzógyertyákat, majd fújjuk be a konzerválót 5-10 másodpercen át (hengermérettől függően) a hengerekbe. Forgassuk át kézzel vagy önindítóval a motort. Szereljük vissza a gyújtógyertyákat, befecskendező fúvókákat ill. izzógyertyákat.

Forgalmazott kiszerelések

300 ml-es doboz spray

1420 D-F-I-E-GR

Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamelllett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.