

Termékismertető

Motorbike GL5 75W-90 váltóolaj 500ml

Leírás

Nagyteljesítményű, nagynyomású hajtóműolaj minőségi szintetikus alapolajokból és adalékokból. Extrém körülmények között is lehetővé teszi a könnyű és pontos kapcsolást és kielégíti az API GL-5 teljesítményszint követelményeit. Kiváló kopásvédelmi és optimális viszkozitás-hőmérsékleti tulajdonságok jellemzik.

Tulajdonságok

- nagy hatásfok
- kiváló kopásvédelem
- széles viszkozitási tartomány
- csökkenti a menetzajt
- jó korrózióvédelem
- könnyű kapcsolást biztosít
- alacsony üzemanyag fogyasztás

Minősítés és jóváhagyás:

API GL5 • MIL-L 2105 C • MIL-L 2105 D

Technikai adatok

SAE besorolás (hajtóműolajok)	75W-90	SAE J306
Sűrűség 15 °C-on	0,855 g/cm ³	DIN 51757
Viszkozitás 40 °C-on	80 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás 100 °C-on	14,3 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás -26 °C-on [Brookfield]	<= 150000 mPas	ASTM D 5293
Viszkozitási index	185	DIN ISO 2909
Dermedéspont	-57 °C	DIN ISO 3016
Lobbanáspont	190 °C	DIN ISO 2592
Színszám [ASTM]	L1,0	DIN ISO 2049

Felhasználási területek

Maximális terhelésnek kitett motorkerékpár hajtóművekhez és kardánmeghajtásokhoz. A hajtóműgyártók üzemelési előírásai betartandók.

Alkalmazás

A hajtóműolajra előírtak szerint. A hajtóműgyártók üzemelési előírásai betartandók. Keverhető ásványi maradékolajjal, mely az átolajozásánál a váltóban/hajtóműben visszamaradnak. Ártalmatlanítása a normál fáradt olajjal azonos módon történik. Optimális hatást csak keverésmentes állapotban fejt ki.

Forgalmazott kiszerelések

500 ml-es műanyag doboz

1516 D-GB-I-E-P



**MOTOROLAJOK
ADALÉKOK
AUTÓÁPOLÁS**

AUTÓ-DOKTOR HORVÁTH Kft

H-8601 Siófok Papföldi utca 1.

Tel.:+36/84/519-212

Fax:+36/84/519-211

<http://www.liqui-moly.hu>

info@liqui-moly.hu

Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellet kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.