

Termékismertető

Motorbike 2T Street részszintetikus motorolaj

Leírás

Csúcsteljesítményű, részszintetikus motorolaj. Gondoskodik a motor maximális teljesítményéről és védelméről bármilyen üzemi körülmények között. Az optimális kenés, a agyfokú motortisztaság, a kitűnő súrlódási értékek és a minimális kopás éppúgy jellemzőek, mint az alacsony füstgázképződés. Katalizátorra tesztelt.

Tulajdonságok

- hamumentes égés
- nagyfokú kopásvédelem
- tiszta gyújtógyertyákat garantál
- önkeveredő
- maradékmentes elégetés
- jó korrózióvédelem

Minősítés és jóváhagyás:

API TC • ISO L-EGC • JASO FC • TISI (Thailand International Standard Institute)

Technikai adatok

Sűrűség 15 °C-on	0,870 g/cm ³	DIN 51757
Viszkozitás 40 °C-on	60 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás 100 °C-on	9,1 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitási index	130	DIN ISO 2909
Dermedéspont	-24 °C	DIN ISO 3016
Lobbanáspont	110 °C	DIN ISO 2592
Össz bázisszám	1,1 mg KOH/g	DIN ISO 3771
Szulfáthamu	0,06 g/100g	DIN 51575
Szín/megjelenés	piros	

Felhasználási területek

Normál és nagy igénybevételnek kitett lég- és vízhűtéses 2-ütemű motorokhoz. Sportos vezetéshez. Alkalmas egyedi és vegyes kenésű motorokhoz. Önkeveredő. Keverési arány 1:50, az üzemi előírásoknak megfelelően.

Alkalmazás

Vegyes kenés esetén töltsük a doboz tartalmát az üzemanyagtartályba és tankoljuk a keverési aránynak megfelelően. A keveredés önmagától végbemegy.

Egyedi kenés esetén töltsük a doboz tartalmát az olajtartályba. Az olajat az adagolókészülék keveri az üzemanyagba.

Forgalmazott kiszerelések

1 l-es műanyag kanna	1504	BOOKLET
20 l-es műanyag kanna	1565	D-GB
60 l-es fémhordó	1577	D-GB



**MOTOROLAJOK
ADALÉKOK
AUTÓÁPOLÁS**

AUTÓ-DOKTOR HORVÁTH Kft

H-8601 Siófok Papfői utca 1.

Tel.:+36/84/519-212

Fax:+36/84/519-211

<http://www.liqui-moly.hu>

info@liqui-moly.hu

Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamelllett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.