

Termékismertető

Motorbike 2T Street Race szintetikus motorolaj

Leírás

Csúcsteljesítményű, teljes mértékben szintetikus motorolaj. Gondoskodik a motor maximális teljesítményéről és védelméről bármilyen üzemi körülmények között. Az optimális kenés, a nagyfokú motortisztaság, a kitűnő súrlódási értékek és a minimális kopás éppúgy jellemzőek, mint az alacsony füstgázképződés. Jelentősen fokozza a vezetés élményét. Katalizátorra és versenyeken tesztelt.

Tulajdonságok

- kitűnő kopásvédelem
- jó korrózióvédelem
- nagyfokú termikus stabilitás
- kiküszöböli a lerakódások képződését
- önkeveredő
- maradékmentes égés

Minősítés és jóváhagyás:

API TC • Husqvarna • ISO L-EGD • JASO FD

Technikai adatok

Sűrűség 15 °C-on	0,875 g/cm ³	DIN 51757
Viszkozitás 40 °C-on	50 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás 100 °C-on	9,1 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitási index	165	DIN ISO 2909
Dermedéspont	-48 °C	DIN ISO 3016
Lobbanáspont	100 °C	DIN ISO 2592
Össz bázisszám	2,3 mg KOH/g	DIN ISO 3771
Szulfáthamu	0,15 g/100g	DIN 51575
Szín/megjelenés	piros	

Felhasználási területek

Normál és nagy igénybevételnek kitett lég- és vízhűtéses 2-ütemű motorokhoz. Sportos vezetéshez. Alkalmas egyedi és vegyes kenésű motorokhoz. Önkeveredő. Keverési arány 1:100, az üzemi előírásoknak megfelelően.

Alkalmazás

Vegyes kenés esetén töltsük a doboz tartalmát az üzemanyagtartályba és tankoljuk a keverési aránynak megfelelően. A keveredés önmagától végbemegy.

Egyedi kenés esetén töltsük a doboz tartalmát az olajtartályba. Az olajat az adagolókészülék keveri az üzemanyagba.

Forgalmazott kiszerelések

1 l-es műanyag kanna	1505	BOOKLET
20 l-es műanyag kanna	1566	D-GB



**MOTOROLAJOK
ADALÉKOK
AUTÓÁPOLÁS**

AUTÓ-DOKTOR HORVÁTH Kft

H-8601 Siófok Papfői utca 1.

Tel.:+36/84/519-212

Fax:+36/84/519-211

<http://www.liqui-moly.hu>

info@liqui-moly.hu

Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamelllett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.