

Termékismertető

Motorbike HD-Classic SAE 50 Street motorolaj

Leírás

Egy évszakos motorolaj klasszikus motorkerékpárokhoz. Speciálisan Harley-Davidsonra szabva. Nagy kopásállóság, kiváló korrózióvédelem és abszolút nyírószilárdság jellemzi. Gondoskodik a motor nyugodt működéséről és hosszú élettartamáról. Alacsony párolgási veszteség és olajfogyasztás.

Tulajdonságok

- nagyon jó eloszlási jellemzők
- nagyfokú kopásvédelem
- kiváló tisztítóhatás
- nagy nyírószilárdság
- optimális kifáradási stabilitás
- alacsony olajfogyasztás
- alacsony párolgási veszteség
- kenőfilm stabilitás
- keverhető a kereskedelemben forgalmazott motorolajokkal

Minősítés és jóváhagyás:

API SG

Technikai adatok

SAE besorolás (motorolajok)	50	SAE J300
Sűrűség 15 °C-on	0,900 g/cm ³	DIN 51757
Viszkozitás 40 °C-on	225 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás 100 °C-on	20,2 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitási index	104	DIN ISO 2909
Dermedéspont	-9 °C	DIN ISO 3016
Párolgási veszteség [No-ack]	4,0 %	CEC-L-40-A-93
Lobbanáspont	250 °C	DIN ISO 2592
Össz bázisszám	11,0 mg KOH/g	DIN ISO 3771
Szulfáthamu	1,2 g/100g	DIN 51575
Színszám [ASTM]	L4,5	DIN ISO 2049

Felhasználási területek

4-ütemű motorkerékpár motorokhoz, speciálisan Harley-Davidsonhoz.

Alkalmazás

A motorgyártók üzemelési előírásai betartandók.

Forgalmazott kiszerezések

1 l-es műanyag kanna	1572	BOOKLET
4 l-es műanyag kanna	1230	BOOKLET

Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellet kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.