

Termékismertető

Motorbike defekt javító spray 300ml

Leírás

Tömíti és újra felfújja a defektes abroncsokat. A javítást követően mérsékelt sebességgel haladjunk és a legközelebbi lehetőségnél cseréljünk kereket vagy újítassuk fel az abroncsot. Minden tömlős vagy tömlő nélküli abroncshoz. Ne alkalmazzuk szakadt tömlő, abroncs vagy a felni által kikoptatott gumiköpeny esetén!

Tulajdonságok

- hajszálrepedések és kisebb szivárgások tartós és megbízható tömítése

Technikai adatok

Bázis	kaucsukoldat
Szín/megjelenés	sárga
Illat	jellegzetes
Viszkozitás 40 °C-on	n. a.
Tárolhatóság	30 hónap zárt csomagolásban
Sűrűség	0,795-0,79 g/cm ³
Hajtógáz	DME, bután
Lobbanáspont	-41 °C

Felhasználási területek

Bármilyen méretű tömlős és tömlő nélküli gumiabroncsok defektjének gyors elhárítására.

Alkalmazás

Állítsuk a kerékszelepet fél felni magasságra és engedjük ki a maradék levegőt is. Lehetőleg távolítsuk el a defektet okozó tárgyat (pl. szeg). Jól rázzuk fel a doboz tartalmát. Hidegben melegítsük elő! Csavarozzuk az összekötő elemet a kerékszelepre. A dobozt függőlegesen tartva fújjuk a sprayt a tömlőbe ill. abroncsba. Megjegyzés: A termék optimális eloszlása érdekében azonnal indítsuk el az autót és haladjunk 10-15 km/h sebességgel. Rövid időn belül ellenőrizzük a keréknyomást, majd keressünk fel egy szerelőműhelyt.

Figyelem! A tartalmazott oldószerek károsíthatják az abroncsba épített nyomásellenőrző rendszereket.

Forgalmazott kiszerelések

300 ml-es doboz spray 1579 D-GB-I-E-P

Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamelllett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.