

Termékismertető

Motorbike GL4 80W váltóolaj 500ml

Leírás

Nagyteljesítményű hajtóműolaj gondosan válogatott ásványi alapolajokból és adalékokból. Lehetővé teszi a könnyű, pontos kapcsolást és kielégíti az API GL-4 teljesítménysztyálya követelményeit.

Tulajdonságok

- kiváló kifáradási stabilitás
- viszkozitás-hőmérsékleti jellemzők
- nagyfokú kopásvédelem
- semleges a márkás tömítőanyagokkal szemben
- csökkenti a menetzajt
- nagy nyomásfelvevő képesség

Minősítés és jóváhagyás:

API GL4 • MIL-L 2105 • ZF TE-ML 02B • ZF TE-ML 17A

Technikai adatok

SAE besorolás (hajtóműolajok)	80W	SAE J306
Sűrűség 15 °C-on	0,885 g/cm ³	DIN 51757
Viszkozitás 40 °C-on	93,4 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás 100 °C-on	11,4 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás -26 °C-on [Brookfield]	<= 150000 mPas	ASTM D 5293
Viszkozitási index	110	DIN ISO 2909
Dermedéspont	-27 °C	DIN ISO 3016
Lobbanáspont	218 °C	DIN ISO 2592
Színszám [ASTM]	L3,5	DIN ISO 2049

Felhasználási területek

Nagy igénybevételnek kitett motorkerékpár váltóművekhez és kardánhajtásokhoz. A hajtóműgyártók üzemelési előírásai betartandók.

Alkalmazás

Kiválasztásnál vegyük figyelembe a hajtóműgyártók által előírt viszkozitási besorolást. Keverhető minden márkás hajtóműolajjal. Optimális hatást csak keverésmentes állapotban fejt ki.

Forgalmazott kiszerelések

500 ml-es műanyag doboz 1617 D-GB-I-E-P

Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.