

Termékismertető

Motorbike 4T 10W-40 Scooter motorolaj

Leírás

Nagyteljesítményű, válogatott ásványi olajokon alapuló motorolaj. Gondoskodik a motor optimális teljesítményéről és védelméről bármilyen üzemi körülmények között. Jellemzője a biztonságos kenés, optimális zajtompítás és alacsony kopás. Katalizátorra tesztelt.

Tulajdonságok

- keverhető a kereskedelembe forgalmazott motorolajokkal
- nagy nyírószilárdság
- katalizátorra tesztelt
- nagyfokú kopásvédelem
- optimális kifáradási stabilitás
- alacsony párolgási veszteség
- optimális kenés bármilyen üzemi körülmények között
- alacsony olajfogyasztást biztosít

Minősítés és jóváhagyás:

ACEA A3 • API SG • API SJ

Technikai adatok

SAE besorolás (motorolajok)	10W-40	SAE J300
Sűrűség 15 °C-on	0,865 g/cm ³	DIN 51757
Viszkozitás 40 °C-on	90 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás 100 °C-on	14 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás -30 °C-on [MRV]	<60000 mPas	ASTM D 4684
Viszkozitás -25 °C-on [CCS]	<= 7000 mPas	ASTM D 5293
Viszkozitási index	159	DIN ISO 2909
HTHS 150 °C-on	>= 3,5 mPas	ASTM D 5481
Dermedéspont	-39 °C	DIN ISO 3016
Párolgási veszteség [No-ack]	13,0 %	CEC-L-40-93
Lobbanáspont	230 °C	DIN ISO 2592
Össz bázisszám	8,4 mg KOH/g	DIN ISO 3771
Szulfáthamu	1,0-1,6 g/100g	DIN 51575
Színszám [ASTM]	L4,0	DIN ISO 2049

Felhasználási területek

Normál és nagy igénybevételnek kitett lég- és vízhűtéses 2-ütemű motorokhoz.

Alkalmazás

A motorgyártók üzemelési előírásai betartandók.

Megjegyzés: Optimális hatást csak keverésmentes állapotban fejt ki.

Forgalmazott kiszerelések

1 l-es műanyag kanna

1618 BOOKLET



AUTÓ-DOKTOR HORVÁTH Kft
H-8601 Siófok Papfődi utca 1.
Tel.: +36/84/519-212
Fax: +36/84/519-211
<http://www.liqui-moly.hu>
info@liqui-moly.hu

Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.