

Termékismertető

Motorbike 2T Semisynth Scooter Street motorolaj 1l

Leírás

Csúcsteljesítményű, részszintetikus motorolaj. Gondoskodik a motor maximális teljesítményéről és védelméről bármilyen üzemi körülmények között. Az optimális kenés, a nagyfokú motortisztaság, a kitűnő súrlódási értékek és a minimális kopás éppúgy jellemzőek, mint az alacsony füstgázképződés. Katalizátorra tesztelt.

Tulajdonságok

- önkeveredő
- nagyfokú termikus stabilitás
- kiküszöböli a lerakódásokat
- jó korrózióvédelem
- kitűnő kopásvédelem
- maradékmentes égés

Minősítés és jóváhagyás:

API TC • ISO L-EGC • JASO FC • TISI (Thailand International Standard Institute)

Technikai adatok

Sűrűség 15 °C-on	0,870 g/cm ³	DIN 51757
Viszkozitás 40 °C-on	60 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás 100 °C-on	9,1 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitási index	130	DIN ISO 2909
Dermedéspont	-24 °C	DIN ISO 3016
Lobbanáspont	110 °C	DIN ISO 2592
Össz bázisszám	1,1 mg KOH/g	DIN ISO 3771
Szulfáthamu	0,06 g/100g	DIN 51575
Szín/megjelenés	piros	

Felhasználási területek

Normál és nagy igénybevételnek kitett lég- és vízhűtéses 2-ütemű motorokhoz. Sportos vezetéshez. Alkalmas egyedi és vegyes kenésű motorokhoz. Önkeveredő. Keverési arány 1:50, az üzemi előírásoknak megfelelően.

Alkalmazás

Vegyes kenés esetén töltsük a doboz tartalmát az üzemanyagtartályba és tankoljuk a keverési aránynak megfelelően. A keveredés önmagától végbemegy.

Egyedi kenés esetén töltsük a doboz tartalmát az olajtartályba. Az olajat az adagolókészülék keveri az üzemanyagba.

Forgalmazott kiszerelések

1 l-es műanyag kanna

1621 BOOKLET

Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamelllett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.