

Termékismertető

Motorbike 2T Basic Scooter Street motorolaj

Leírás

Válogatott ásványolajokon alapuló nagyteljesítményű motorolaj. Biztonságos kenést és megbízható kopásvédelmet garantál normál üzemelési feltételek mellett.

Tulajdonságok

- nagyfokú kopásvédelem
- garantálja a gyújtógyertyák tisztaságát
- gátolja a lerakódások képződését
- önkeveredő
- jó korrózióvédelem

Minősítés és jóváhagyás:

API TC • ISO L-EGB • JASO FB

Technikai adatok

Sűrűség 15 °C-on	0,865 g/cm ³	DIN 51757
Viszkozitás 40 °C-on	67 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás 100 °C-on	9,4 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitási index	115	DIN ISO 2909
Dermedéspont	-15 °C	DIN ISO 3016
Lobbanáspont	130 °C	DIN ISO 2592
Össz bázisszám	1 mg KOH/g	DIN ISO 3771
Szulfáthamu	0,06 g/100g	DIN 51575
Szín/megjelenés	piros	

Felhasználási területek

Lég- és vízhűtéses 2-ütemű, külön és vegyes kenésű motorokhoz. Önkeveredő. Keverési arány 1:50, a gyártói előírásoknak megfelelően.

Alkalmazás

Vegyes kenés esetén töltsük a doboz tartalmát az üzemanyagtartályba és töltsük fel üzemanyaggal a keverési aránynak megfelelően. A keveredés magától végbemegy. Külön kenésnél töltsük a doboz tartalmát az olajtartályba. Az olajat az adagolóberendezés keveri az üzemanyaghoz.

Forgalmazott kiszerezések

1 l-es műanyag kanna	1619	D-BOOKLET
4 l-es műanyag kanna	1237	D-GB-I-E-P
60 l-es fekete fémhordó	1633	D-GB

Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellert kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.