

## Termékismertető

# Csillogó viasz spray 400ml

### Leírás

Jó tisztítóhatású viasz, mely ragyogó fényt kölcsönöz az autónak. Gyorsan és könnyedén távolítja el az országúti és zsíros szennyeződéseként anélkül, hogy a fényezésben kárt okozna. A szuperkönnyű polírozással (pl. a por letörlése) minden lakk- és festéktípus esetében magassfényű felületet garantál és regenerálja a színeket. A felvitt védőréteg eltünteti a kisebb karcolásokat és megóvjaa a fényezést az időjárás viszontagságaitól.

### Tulajdonságok

- szuperkönnyű polírozás
- ragyogó fény
- védelmet nyújt az agresszív környezeti hatások ellen
- eltávolítja az országúti és zsíros szennyeződéseként
- rendkívül tartós védelem
- nagyon gazdaságos
- felfrissíti a színeket
- karcolásmentes használat
- szilikonmentes

### Technikai adatok

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Sűrűség                 | 0,78 g/ml        |
| Bázis                   | viaszok          |
| Állag                   | folyékony, spray |
| Lobbanáspont            | n. a.            |
| Oldhatóság              | keverhető        |
| pH-érték                | n. a.            |
| Szín/megjelenés         | bézs             |
| Illat                   | jellegzetes      |
| Alkalmazási hőmérséklet | 10-25 °C         |

### Felhasználási területek

Kiváló időközi fényezésápoló. Optimális bevonatot képez a felületen, mely véd az időjárás viszontagságaival szemben. Újszerű vagy megfelelően karbantartott autók színes és metálos fényezésére, ill. új vagy használt autók kiállítás céljából történő gyors felfrissítésre.

### Alkalmazás

A könnyű és gyors használat minimálisra csökkenti a munkaráfördítást. Erős szennyeződés esetén a kezelendő felületeket előzőleg jól meg kell tisztítani és le kell szárítani. A Viaszfényt használat előtt alaposan rázzuk fel. Fújjuk be vékonyan és egyenletesen a felületet. Nagyobb felület kezelését több részletben végezzük el. Kis idő múlva puha kendővel vagy mikrofaser törővel (cikksz. 1651) töröljük át ill. polírozzuk a kezelt felületet. Ha szükséges, használjunk az utánpolírozáshoz egy száraz kendőt. A cellulóz- ill. papírtörők nem alkalmasak a polírozáshoz.

Megjegyzés: Erősen felmelegedett felületekre ill. tűző napsütésben ne alkalmazzuk.

### Megjegyzés

Tisztítás, polírozás és védelem egy munkafázisban.

## **Forgalmazott készítmények**

400 ml-es doboz spray                      1647 D

Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamelllett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.