

Termékismertető

Motorbike motoröblítő adalék 250 ml

Leírás

Tisztító folyadék a motorbelsőben keletkező lerakódások eltávolítására. Oldja az lakk- és iszapképző anyagokat. Fellazítja az olajban oldódó és olajban nem oldódó maradványokat, melyek a legközelebbi olajcsere alkalmával távoznak az olajkörből. A tiszta motor és a friss olaj kihozza a motor maximális teljesítményét.

Tulajdonságok

- tisztítás és ápolás
- egyszerű használat
- semleges a szokványos tömítőanyagokkal szemben
- gondoskodik a motor eredeti teljesítményének megőrzéséről
- katalizátorra tesztelt
- hosszú motorélettartam
- rendkívül gazdaságos

Technikai adatok

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Szín/megjelenés | sárga, homályos |
| Állag | folyékony |
| Bázis | adalék hordozó folyadékban |
| Viszkozitás 40 °C-on | 22,58 mm ² /s |
| Lobbanáspont | 61 °C |
| Dermedéspont | -45 °C |
| Illat | jellegetes |
| Sűrűség 20 °C-on | 0,815 g/cm ³ |

Felhasználási területek

Tisztítja és átöblíti az olajköröket a 4-ütemű benzines motorkerékpároknál. A használat gyakorisága függ az olajkör szennyezettségének mértékétől és az alkalmazott olajminőségtől.

Alkalmazás

A 250 ml-es kiszerelés (1 doboz) akár 4,5 l olajhoz is elegendő. Olajcsere előtt adjuk az üzemi hőmérsékletű motorolajhoz. Ezt követően járassuk üresjáratban a motort kb. 10 percig. Kézi sebességváltó esetén ez idő alatt többször is működtessük a kuplungkart és néhány másodpercig tartjuk behúzva. Majd végezzük el az olaj- és szűrőcserét. Kompatibilis a kereskedelemben forgalmazott motorolajokkal. Nedves kuplungos motorkerékpárokhoz alkalmas.

Forgalmazott kiszerelések

| | |
|--------------------|------------------|
| 250 ml-es fémdoboz | 1657 D-GB-E-P |
| 250 ml-es fémdoboz | 21717 PL-H-RO-TR |

Termékinformációink alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellert kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.