

## Termékismertető

### Gumi szerelő spray 400ml

#### Leírás

Le- és felszerelés során megakadályozza gumiabroncs károsodását. Alkalmazása takarékos, meggyorsítja a munkát, kiváló eloszlási és síkosító tulajdonságok jellemzik és szerelés után megakadályozza az abroncs elcsúszását a felnin. A felhordás során tapasztalható fehér filmréteg indikátorként szolgál és rövid idő után átlátszóvá válik. Ezért a gumiköpeny utólagos tisztítása nem szükséges.

#### Tulajdonságok

- nagyon kiadós
- kitűnő síkosítás
- szerelés után megakadályozza az abroncs elcsúszását a felnin
- használata egyszerű
- optimális eloszló képesség
- meggyorsítja a munkát
- használata egyszerű

#### Technikai adatok

Sűrűség 15 °C-on	~1,0 g/cm <sup>3</sup>
Állag	folyékony
Oldhatóság vízben	oldódik
Bázis	szintetikus kaucsuk
Szín/megjelenés	fehér
Sűrűség 20 °C-on	0,9 g/cm <sup>3</sup>
Dermedéspont °C	-60 °C
pH-érték	8 (20 °C)

#### Felhasználási területek

Személygépkocsi, tehergépjármű, haszongépjármű és motorkerékpár gumiabroncsok egyszerű és szakszerű le- és felszereléséhez. Egyes abroncsgyártók a kisátmérőjű kerekek és a defekttűrő Runflat abroncsok esetében ilyen jellegű szerelőspray alkalmazását javasolják.

#### Alkalmazás

Használat előtt jól rázzuk fel a doboz tartalmát. Fújjuk be a kerék peremét és előírás szerint végezzük el a le- és felszerelést. A kezdetben fehér filmréteg indikátorként szolgál és rövid idő után átlátszóvá válik.

#### Forgalmazott kiserelések

400 ml-es doboz spray      1658    D-GB-I-E-P

Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellert kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.