

Termékismertető

Motorbike Gear Oil (GL4) 80W-90 Scooter váltóolaj

Leírás

Gondosan válogatott alapolajokból és multifunkciós adalékokból készült nagy teljesítményű magasnyomású váltóolaj. Ezáltal a váltók és hajtóművek területén széleskörű felhasználási lehetőséget kínál.

Tulajdonságok

- semleges a gyakori tömítőanyagokkal szemben
- kiváló öregedésállóság
- minimalizálja a kopást
- nagy nyomásfelvevő képesség
- csökkenti a motorzajokat
- jó viszkozitás-hőmérsékleti tulajdonságok

Minősítés és jóváhagyás:

API GL4 • MIL-L 2105

Technikai adatok

SAE besorolás (váltóolaj)	80W-90	SAE J306
Sűrűség 15 °C-on	0,895 g/cm ³	DIN 51757
Viszkozitás 40 °C-on	143 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás 100 °C-on	14,5 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás -26 °C-on (Brookfield)	<=150000 mPa	ASTM D 2983-09
Viszkozitási index	100	DIN ISO 2909
Dermedéspont	-30 °C	DIN ISO 3016
Lobbanáspont	220 °C	DIN ISO 2592
Színszám (ASTM)	L3,0	DIN ISO 2049

Felhasználási területek

Normál és nagy kiterhelésnek kitett váltókhöz és végajtóművekhez egyaránt.

Alkalmazás

Kiválasztásnál vegyük figyelembe a gyártók által előírt viszkozitási besorolást. Keverhető valamennyi minőségi váltóolajjal, optimális hatást azonban csak keverésmentes állapotban fejt ki.

Forgalmazott kiszerelések

150 ml-es műanyag tubus 1680 D-GB-I-E-P

Termékinformációink alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellet kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.