

Termékismertető

Dízel dermedéspont csökkentő adalék 150ml

Leírás

Az adalék különböző nagy molekulájú, hamumentes adalékok kombinációja hordozó folyadékban. Hidegben gátolja a parafinkristályok képződését. Télen jelentősen javítja a dízel üzemanyag szűrhetőségét és optimalizálja a dermedéspontot. A dermedésgátló hatékonysága függ a parafin fajtájától és a közegdesztillátum parafintartalmától. A dízel üzemanyag minőségétől függően a zavarosodási pont (Colt Filter Plugging Point CFPP) akár -10°C-ig is feljavítható.

Tulajdonságok

- javítja a szűrhetőséget
- jó érzékenységi reakció
- használata egyszerű
- alkalmazható minden dízel üzemanyaghoz (nyári és téli dízelminőségek)
- önkeveredő
- biztosítja hidegben a téli üzemelést
- Euro VI-nek megfelel

Technikai adatok

Szín/megjelenés	áttetsző
Sűrűség 20 °C-on	0,808 g/cm ³
Lobbanáspont	63 °C
Szűrhetőség javítás	-10 °C, dízel üzemanyag minőségtől függően
Adagolás	150 ml-es kiszerelés 50-75 liter dízelhez elegendő
Illat	jellegzetes
Állag	folyékony
Viszkozitás 40 °C-on	<7 mm ² /s

Felhasználási területek

Minden részecskeszűrővel és anélkül ill. SCR rendszerrel és anélkül gyártott dízelmotorhoz – elsősorban problémakezelésre ajánlott. Turbóra tesztelt. Optimális hatás akkor érhető el, ha a kocsonyásodás előtt (0°C körül) adagoljuk az üzemanyagtartályba. Teljes mértékben kompatibilis minden szokványos dízel üzemanyaggal és max. 20% szerves hányadot tartalmazó fűtőolajjal. A doboz tartalma 50-75 liter dízelhez elegendő. Megjegyzés: fagyérzékeny, ezért 0°C feletti tárolást igényel.

Alkalmazás

A parafinkicsapódás elkerülését szolgáló optimális hatás elérése érdekében az adalék hozzáadást 5°C-kal a zavarosodási pont elérése előtt kell elvégezni. Az üzemanyaggal ill. fűtőolajjal történő jobb keveredés miatt tankolás előtt alkalmazzuk. A már összecsomósodott parafinkristályok az adalék utólag nem tudja feloldani.

Megjegyzés: A doboz tartalmát használat előtt jól rázzuk fel. Lehetőleg fagymentes helyen tároljuk. Ha mégis érte fagyhatás, akkor melegítsük szobahőmérsékletre és használat előtt alaposan rázzuk fel.

Üzemanyagtartályok: A jobb elkeveredés érdekében tankolás előtt adjuk az üzemanyaghoz ill. fűtőolajhoz.

Forgalmazott készletek

150 ml-es fémdoboz 1877 D-GB-RO-RUS-UA

Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellert kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.