

Termékismertető

Dízel dermedéspont csökkentő adalék "K"

Leírás

Gátolja a parafinkristályok képződését. Télen jelentősen javítja a dízel üzemanyag szűrhetőségét és optimalizálja a dermedéspontot. A dermedésgátló hatékonysága függ a parafin fajtájától és a közegdesztillátum parafintartalmától. A dízel üzemanyag minőségétől függően a zavarosodási pont (Colt Filter Plugging Point CFPP) akár -10°C-ig is feljavítható.

Tulajdonságok

- javítja a szűrhetőséget
- jó érzékenységi reakció
- biztosítja hidegben a téli üzemelést
- önkeveredő
- alkalmazható minden dízel üzemanyaghoz (nyári és téli dízelminőségek)
- használata egyszerű

Technikai adatok

Szín/megjelenés	áttetsző
Sűrűség 15 °C-on	0,835 g/cm ³
Viszkozitás 40 °C-on	<7 mm ² /s
Lobbanáspont	63 °C
Adagolási arány	1:1000, azaz 1%
Szűrhetőség javítás	-10 °C
Illat	jellegzetes
Állag	folyékony

Felhasználási területek

Minden dízelüzemanyag minőséghez és fűtőolajhoz. Személygépkocsik és haszongépjárművek, buszok építőipari gépek és telepített dízelmotorok a téli üzemének biztosítására. Euro IV-nek megfelel.

Alkalmazás

A parafinkicsapódás elkerülését szolgáló optimális hatás elérése érdekében az adalék hozzáadást 5°C-kal a zavarosodási pont elérése előtt kell elvégezni. Az üzemanyaggal ill. fűtőolajjal történő jobb keveredés miatt tankolás előtt alkalmazzuk. A már összecsomósodott parafinkristályok az adalék utólag nem tudja feloldani.

Megjegyzés: A doboz tartalmát használat előtt jól rázzuk fel. Lehetőleg fagymentes helyen tároljuk. Ha mégis érte fagyhatás, akkor melegítsük szobahőmérsékletre és használat előtt alaposan rázzuk fel.

Üzemanyagtartályok: A jobb elkeveredés érdekében tankolás előtt adjuk az üzemanyaghoz ill. fűtőolajhoz.

Telepített üzemanyag tartályok:
Az alábbi keverési eljárások váltak be:



**MOTOROLAJOK
ADALÉKOK
AUTÓÁPOLÁS**

AUTÓ-DOKTOR HORVÁTH Kft

H-8601 Siófok Papfődi utca 1.

Tel.:+36/84/519-212

Fax:+36/84/519-211

<http://www.liqui-moly.hu>

info@liqui-moly.hu

1. Dízel dermedésgátló K hozzáadása, amikor a tartály kb. ¼-ig van feltöltve. A további feltöltés gondoskodik a megfelelő keveredésről.

2. Utólagos hozzáadás esetén keverő berendezés használata szükséges.

Forgalmazott kiszerelések

1 l-es fémdoboz 1878 D-GB-RO-RUS-UA

5 l-es műanyag kanna 5132 D-GB

Termékinformációink alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamelllett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.