

Termékismertető

Váltóolaj GL5 75W-80

Leírás

A (GL5) 75W-80 egy szintetikus és ásványi alapolajokból valamint minőségi adalékokból készült nagyteljesítményű, nagy nyomásállóságú hajtóműolaj. Alacsony hőmérsékleteken is könnyű és pontos kapcsolást tesz lehetővé. A menetzajok csökkentésére és a kapcsolási nehézségek kiküszöbölésére is kiválóan alkalmas.

Tulajdonságok

- jó viszkozitás-hőmérsékleti jellemzők
- kiküszöböli a kapcsolási problémákat
- kitűnő oxidációs stabilitás
- kitűnő sűrűlási jellemzők
- kitűnő oxidációs stabilitás
- nagyon jó alacsony hőmérsékleti magatartás
- kiváló kopásvédelem
- optimális kifáradási stabilitás

Minősítés és jóváhagyás:

API GL4 • MIL-L 2105 C

A LIQUI Moly a terméket továbbá olyan gépjárművekhez ill. aggregátokhoz ajánlja, melyek előírják az alábbi specifikációkat illetve eredeti alkatrész számokat:

Peugeot Citroën (PSA) B71 2330

Technikai adatok

SAE-osztály (hajtóműolajok)	75W-80	SAE J306
Sűrűség 15 °C-on	0,875 g/cm ³	DIN 51757
Viszkozitás 40 °C-on	52,3 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás 100 °C-on	8,5 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás -40 °C-on [Brookfield]	<=150000 mPas	ASTM D 2983-09
Viszkozitási index	135	DIN ISO 2909
Dermedéspont	-42 °C	DIN ISO 3016
Lobbanáspont	210 °C	DIN ISO 2592
Színszám [ASTM]	L2,5	DIN ISO 2049

Felhasználási területek

Kifejezetten Peugeot és Citroën sebességváltókhoz kifejlesztve. Egyéb gépjárművek is alkalmazható a menetzaj csökkentésére és a kapcsolási nehézségek kiküszöbölésére. Az aggregát- és gépjárműgyártók előírásainak megfelelően alkalmazandó.

Alkalmazás

Az aggregát- ill. gépjárműgyártók előírásai betartandók. Optimális hatást csak keverésmentes állapotban fejt ki.

Forgalmazott kizserelések

1 l-es műanyag flakon	20463 PL-H-RO-TR-CZ-SK
1 l-es műanyag flakon	3658 D-GB-I-E-P

Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamelllett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.

•