

Termékismertető

Hypoid váltóolaj GL5 85W-90

Leírás

Ásványi alapú hypoid hajtóműolaj, kipróbált hajtómű-technológián alapuló gépjárművekhez. A legnehezebb üzemi körülmények között és nagy hőmérsékletingadozások mellett is biztosítja az aggregátok kifogástalan működését. Stabil kenőfilmet képez. Nagyfokú kenésbiztonságot és optimális kopásvédelmet garantál.

Tulajdonságok

- jó viszkozitás-hőmérsékleti jellemzők
- minimalizálja a kopást
- semleges a tömítésekkel szemben
- csökkenti a menetzajokat
- nagy nyomásfelvevő képesség
- kiváló kifáradási stabilitás

Minősítés és jóváhagyás:

API GL5 • DTFR 12B100 (235.0) • MB-jóváhagyás 235.0 • MIL-L 2105 D • ZF TE-ML 16C • ZF TE-ML 17B • ZF TE-ML 19B • ZF TE-ML 21A • ZF-jóváhagyás ZF000695

A LIQUI Moly a terméket továbbá olyan gépjárművekhez ill. aggregátokhoz ajánlja, melyek előírják az alábbi specifikációkat illetve eredeti alkatrész számokat:

MAN 342 M1 típus

Technikai adatok

| | | |
|-----------------------------|-------------------------|----------------|
| SAE-osztály (hajtóműolajok) | 85W-90 | SAE J306 |
| Sűrűség 15 °C-on | 0,905 g/cm ³ | DIN 51757 |
| Viszkozitás 40 °C-on | 194 mm ² /s | ASTM D 7042-04 |
| Viszkozitás 100 °C-on | 17,5 mm ² /s | ASTM D 7042-04 |
| Viszkozitás -12 °C-on [MRV] | <=150000 mPas | ASTM D4684 |
| Viszkozitási index | 97 | DIN ISO 2909 |
| Dermedéspont | -18 °C | DIN ISO 3016 |
| Lobbanáspont | 210 °C | DIN ISO 2592 |
| Színszám [ASTM] | L4,0 | DIN ISO 2049 |

Felhasználási területek

Maximális terhelésnek kitett hajtóművekhez, különösen hypoid fogazású tengelyhajtásokhoz.

Alkalmazás

Kiválasztásnál vegyük figyelembe a hajtóműgyártó által előírt viszkozitási besorolást. Keverhető minden márkás hajtóműolajjal. Teljes hatást csak keverésmentes állapotban fejt ki. Csak olyan váltóművekbe alkalmazzuk, melyeknél API GL5 olajok vannak előírva.

Forgalmazott kiszerelések

| | | |
|-----------------------|-------|------------------|
| 1 l-es műanyag flakon | 1035 | D-GB-I-E-P |
| 1 l-es műanyag flakon | 20465 | PL-H-RO-TR-CZ-SK |
| 20 l-es műanyag kanna | 1047 | D-GB-I-E-P |
| 60 l-es fémhordó | 1031 | D-GB |
| 205 l-es fémhordó | 2165 | D-GB |

Termékinformációink alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellet kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.