

Termékismertető Pro-Line turbo adalék 20g

Leírás

Új turbófeltöltők első feltöltéséhez, a bejáratási fázisban védelmet nyújt a szárazon futás és olajhiány okozta károk ellen. Növeli az új turbófeltöltő üzembiztonságát.

Tulajdonságok

- kiváló kényyszerfutási jellemzők
- a bejáratási fázisban védelmet nyújt az olajhiány okozta károk ellen
- keverhető a kereskedelemben forgalmazott motorolajokkal
- növeli az üzembiztonságot

Technikai adatok

Szín/megjelenés	fekete	
Szilárdanyag tartalom	ca. 10 %	
Viszkozitás 20 °C-on	380 mPas	DIN 51398
Lobbanáspont	>200 °C	DIN ISO 2592
Dermedéspont	-15 °C	DIN ISO 3016
Hőmérs. alkalmazási tartomány	>400 °C	
Állag	folyékony	
Illat	jellegzetes	
Sűrűség 20 °C-on	1 g/ml	

Felhasználási területek

Valamennyi turbófeltöltőhöz alkalmas. Keverhető minden motorolajjal.

Alkalmazás

A Pro-Line turbófeltöltő adalékot az olajbeömlő vezeték csatlakoztatása előtt töltsük a turbófeltöltő beömlő furatába peremig.

Forgalmazott kiserelések

20 g-os műanyag tubus 20766 D

Termékinformációink alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.