

## Termékismertető

### Pro-Line gázolajszűrő adalék

#### Leírás

Nagy koncentrációjú üzemanyagrendszer és befecskendező tisztító adalék. Gondoskodik a motor könnyű indításáról és egyenletes működéséről. Óvja a teljes üzemanyagrendszert a korróziótól és javítja az üzemanyag kenési tulajdonságait. A tiszta fűvókáknak köszönhetően javul az üzemanyag eloszlás. Ezáltal üzemanyagot takarít meg, biztosítja jobb égést és csökkenti a károsodás kockázatát.

#### Tulajdonságok

- tisztítja az üzemanyagrendszert
- kiváló korrózióvédelem
- csökkenti az üzemanyag felhasználást
- kiküszöböli a kopogást
- optimális elégetést biztosít
- csökkenti a lerakódásokat
- növeli a cetánszámot

#### Technikai adatok

Bázis	adalékok hordozó folyadékban oldva
Sűrűség 20 °C-on	0,82 g/cm <sup>3</sup>
Szín/megjelenés	sárga, tiszta
Lobbanáspont	63 °C
VbF besorolás	AIII
Dermedéspont	-35 °C
Illat	jellegzetes
Állag	folyékony
Viszkozitás 40 °C-on	<7 mm <sup>2</sup> /s

#### Felhasználási területek

Valamennyi dízelmotorhoz. A gázolajszűrő cseréjekor alkalmazandó. Hozzáadási mennyiség: 500 ml.

#### Alkalmazás

A gázolajszűrő cseréjekor töltsük be az erre szolgáló szűrőházba, ezáltal a szűrő telített válik, a motor azonnal újra indul és kiküszöbölhető a légbuborék képződés az üzemanyagban. A maradék adalékot töltsük az üzemanyagtartályba. Az adalék alkalmazásával megakadályozható a rákképző dízelolajjal való érintkezés.

#### Forgalmazott kiserelések

500 ml-es fémdoboz

20790 D-F-I-E-GR

Termékinformációink alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellet kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.