

Termékismertető

Longlife III 5W-30 motorolaj

Leírás

Szintetikus technológián alapuló Longlife 3. generációs motorolaj. Kiválóan gondoskodik a motor tisztaságáról. Csökkenti a káros lerakódások képződését. Biztosítja a dízel-részecskeszűrő (DPF) működőképességét és maximális élettartamát. Hosszú olajcsere intervallumokra gyártott gépjárművekhez (WIV stb.).

Tulajdonságok

- gyors olajellátás alacsony hőmérsékleten
- gátolja a lerakódások képződését
- nagyfokú kopásvédelem
- optimális kifáradási stabilitás
- biztonságos kenés
- kiváló motortisztaság
- csökkenti az üzemanyag fogyasztást és károsanyag kibocsájtást
- turbóra és katalizátorra tesztelt

Minősítés és jóváhagyás:

ACEA C3 • API SN • BMW Longlife-04 • VW 504 00 • VW 507 00

A LIQUI Moly a terméket továbbá olyan gépjárművekhez ill. aggregátokhoz ajánlja, melyek előírják az alábbi specifikációkat illetve eredeti alkatrész számokat:

API CF • MB-jóváhagyás 229.51 • Porsche C30

Technikai adatok

SAE-osztály (motorolajok)	5W-30	SAE J300
Sűrűség 15 °C-on	0,855 g/cm ³	DIN 51757
Viszkozitás 40 °C-on	70,0 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás 100 °C-on	12,2 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás -35 °C-on [MRV]	< 60000 mPas	ASTM D4684
Viszkozitás -30 °C-on [CCS]	<= 6600 mPas	ASTM D5293
Viszkozitási index	173	DIN ISO 2909
HTHS 150 °C-on	>= 3,5 mPas	ASTM D5481
Dermedéspont	-42 °C	DIN ISO 3016
Párolgási veszteség [No-ack]	10,5 %	CEC-L-40-A-93
Lobbanáspont	232 °C	DIN ISO 2592
Össz bázisszám	6,5 mg KOH/g	DIN ISO 3771
Szulfáthamu	<=0,8 g/100g	DIN 51575
Színszám [ASTM]	L3,0	DIN ISO 2049

Felhasználási területek

Speciálisan Volkswagen és a Volkswagen csoporthoz tartozó gépjárművekhez. Benzin- és dízelmotorokhoz, beleértve FSI, Common-Rail és szivattyú-porlasztó technológiát.



**MOTOROLAJOK
ADALÉKOK
AUTÓÁPOLÁS**

AUTÓ-DOKTOR HORVÁTH Kft

H-8601 Siófok Papfői utca 1.

Tel.:+36/84/519-212

Fax:+36/84/519-211

<http://www.liqui-moly.hu>

info@liqui-moly.hu

Különösen alkalmas gázmeghajtású (CNG/LPG) gépkocsikhoz és dízel-részecskeszűrővel gyártott (DPF) vagy utólag felszerelt gépjárművekhez. Turbóra és katalizátorra tesztelt.

Alkalmazás

A gépjármű- és motorgyártók üzemeltetési előírásai betartandók. Megjegyzés: Tökéletes hatás és a részecskeszűrő védelme csak keverésmentes állapotban garantált. Megjegyzés a műhelyek számára: A kereskedelemben kapható egyéb olaj maradéka az üzemanyagtartályban nem haladhatja meg az 5 %-ot.

Forgalmazott kiegészítések

1 l-es műanyag kanna	20820 BOOKLET
4 l-es műanyag kanna	20821 BOOKLET
5 l-es műanyag kanna	20822 BOOKLET

Termékinformációink alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamelllett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.