

Termékismertető

Féknyeregcsúszka zsír

Leírás

Szintetikus speciális kenőanyag fékrendszerek szereléséhez és javításához. Biztosítja a csúszkák könnyed mozgását. Gondoskodik a fékbetétek optimális funkciójáról és egyenletes kopásáról. Csillapítja a vibráció okozta zajokat. Kitűnő elasztomer-kompatibilitása biztosítja a gumimandzsetták tömörségét és gátolja a víz és agresszív közegek bejutását. Véd a korrózió ellen és hosszú élettartamot garantál. Megfelel a csúszkához használatos zsírokra vonatkozó különböző OEM követelményeknek.

Technikai adatok

Állag	paszta, szilárd	
Szín/megjelenés	bézs	
Sűrűség	~0,97 g/ml	
Illat	jellegzetes	
Alkalmazás-hőmérsékleti tartomány	-40-től +160 °C-ig, rövid ideig 190 °C-ig	
Cseppenési pont	≥250 °C	DIN ISO 2176
Vízállóság	≤1-90	DIN 51807
Bázisolaj	PAG	
Sűrítőanyag	lítiumszappan	
Minimális eltarthatóság eredeti zárt csomagolásban	60 hónap	

Felhasználási területek

Úszó féknyerges fékrendszerek csúszkáinak kenésére. Ha minimális mennyiségben kapcsolatba is kerülne a fékfolyadékkal (DOT 3, DOT 4, DOT 4 LV/SL6 DOT 4, DOT 5.1), nem kell tartani a fékfolyadék károsodásától.

Alkalmazás

Először is tisztítsuk meg a csúszkákat Liqui Moly Gyorstisztítóval és az oldószer elpárolgását követően kenjük be az alkatrészeket.

Forgalmazott kiszerelések

5 g-os műanyag tasak	21119 GB
5 g-os műanyag tasak	21204 D

Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamelllett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.