

Termékismertető Fagyálló KFS 33

Leírás

Etilénglikol bázisú hatóanyagkombináció jól kigondolt OAT inhibitor-csomaggal. Rendkívül jó védelmet nyújt a fagy, korrózió és túlmelegedés ellen, amin-, nitrit-, foszfát- és borát-, valamint szilikátmentes termék. Vízzel meghatározott arányban keverve biztonságos üzemelést tesz lehetővé egész évben.

Tulajdonságok

- kitűnő korrózióvédelem
- amin-, nitrit-, foszfát-, borát- és szilikátmentes
- véd a túlmelegedés ellen
- gátolja a hűtőrendszer elfagyását

A LIQUI Moly a terméket továbbá olyan gépjárművekhez ill. aggregátokhoz ajánlja, melyek előírják az alábbi specifikációkat illetve eredeti alkatrész számokat:

Citroen 1637756180 • Opel 1637756180 • Peugeot 1637756180 • Peugeot Citroen (PSA) B71 5110 • Toyota Motor Corporation (TMC)

Technikai adatok

Sűrűség 20 °C-on	1,134 g/cm ³
Víztartalom	4 %
pH-érték	8,28
Bázis	etilénglikol, inhibitorok
Szín/megjelenés	kékeszöld, átlátszó
Lobbanáspont	122 °C
Illat	enyhe
Minimális eltarthatóság eredeti zárt csomagolásban	36 hónap
Ajánlott tárolási hőmérséklet	-20°C-tól, rövid időre +35 °C-ig

Felhasználási területek

Öntvényből, alumíniumból vagy ezek kombinációjából készült motorokhoz, valamint alumínium- és/vagy rézötvözetből készült hűtőrendszerekhez. Személygépkocsikhoz, haszongépjárművekhez, buszokhoz, mezőgazdasági gépekhez, valamint telepített motorokhoz és készülékekhez, melyeknél ilyen szintű fagyvédelem szükséges.

Alkalmazás

Tisztítsuk meg a hűtőrendszert Liqui Moly Hűtőtisztítóval (cikksz. 3320). Ürítsük ki a hűtőrendszert és bő vízzel öblítsük ki. Töltsük fel víz és Fagyálló KFS 11 keverékével a táblázatnak megfelelően. Javasolt desztillált vizet használni. A víz keménységétől és minőségétől függően (keménység kisebb 3,566 mmol/l) csapvízzel is hígítható. Az ártalmatlanítást a helyi előírásoknak megfelelően kell elvégezni. Csereintervallumok a gyártó előírásai szerint. Kizárólag hígítatlan állapotban tároljuk. Etilénglikol bázisú hűtőfolyadékokkal keverhető.

Keverési táblázat

Fagyálló	Víz	Védelem
1 rész	2 rész	-18 °C-ig
1 rész	1 rész	-37 °C-ig
2 rész	1 rész	-69 °C-ig

Forgalmazott kiegészítések

1 l-es műanyag kanna	21130 D-GB-I-E-P
5 l-es műanyag kanna	21131 D-GB-I-E-P
20 l-es műanyag kanna	21132 D-GB
60 l-es fémhordó	21133 D-GB

Termékinformációink alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.