

## Termékismertető Fagyálló KFS 12++

### Leírás

Hibridtechnológián alapuló hatóanyagkombináció jól kigondolt inhibitor-csomaggal. A motorélettartam teljes idejére kitűnő védelmet nyújt a fagy, korrózió és túlmelegedés ellen. Etilénglikol bázisú amin-, borát-, nitrit- és foszfátmentes termék.

### Tulajdonságok

- rendkívüli jó korrózióvédelem
- amin-, borát-, nitrit- és foszfátmentes
- véd a túlmelegedés ellen

**A LIQUI Moly a terméket továbbá olyan gépjárművekhez ill. aggregátokhoz ajánlja, melyek előírják az alábbi specifikációkat illetve eredeti alkatrész számokat:**

Audi TL-774 G = G12++ • MAN 324 TYP Si-OAT • MB 325.5 • Seat TL 774 G = G12++ • Skoda TL-774 G = G12++ • Volkswagen TL-774 G = G12++

### Technikai adatok

Sűrűség 20 °C-on	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Víztartalom	3 %
pH-érték	8,5
Bázis	etilénglikol, inhibitorok
Szín/megjelenés	világos piros, átlátszó
Lobbanáspont	122 °C
Forráspont	>163 °C
Illat	enyhe
Minimális eltarthatóság eredeti zárt csomagolásban	36 hónap
Ajánlott tárolási hőmérséklet	-20°C-tól, rövid időre +35 °C-ig
Víztartalom	max. 5%

### Felhasználási területek

Öntvényből, alumíniumból vagy ezek kombinációjából készült motorokhoz, valamint alumínium- és/vagy rézötövetből készült hűtőrendszerekhez. Speciálisan könnyűfém motorokhoz, melyeknél különösen fontos az alumínium védelme magasabb hőmérsékleteken. Személygépkocsikhoz, haszongépjárművekhez, buszokhoz, mezőgazdasági gépekhez, valamint telepített motorokhoz és készülékekhez, melyeknél ilyen szintű fagyvédelem szükséges.

### Alkalmazás

Tisztítsuk meg a hűtőrendszert Liqui Moly Hűtőtisztítóval (cikksz. 3320). Ürítsük ki a hűtőrendszert és bő vízzel öblítsük ki. Töltsük fel víz és Fagyálló KFS 12++ keverékével a táblázatnak megfelelően. Javasolt desztillált vizet használni. A víz keménységétől és minőségétől függően (keménység kisebb 3,566 mmol/l) csapvízzel is hígítható. Az ártalmatlanítást a helyi előírásoknak megfelelően kell elvégezni. Csereintervallumok a gyártó



**MOTOROLAJOK  
ADALÉKOK  
AUTÓÁPOLÁS**

AUTÓ-DOKTOR HORVÁTH Kft

H-8601 Siófok Papföldi utca 1.

Tel.:+36/84/519-212

Fax:+36/84/519-211

<http://www.liqui-moly.hu>

[info@liqui-moly.hu](mailto:info@liqui-moly.hu)

előírásai szerint. Kizárólag hígítatlan állapotban tároljuk. Etilénglikol bázisú hűtőfolyadékokkal keverhető.

#### Keverési táblázat

Fagyálló	Víz	Védelem
1 rész	2 rész	-20 °C-ig
1 rész	1 rész	-40 °C-ig
2 rész	1 rész	-68 °C-ig

#### Forgalmazott kiserelések

1 l-es műanyag kanna	21134 D-GB-I-E-P
5 l-es műanyag kanna	21135 D-GB-I-E-P
20 l-es műanyag kanna	21136 D-GB
60 l-es fémhordó	21137 D-GB
200 l-es fémhordó	21304 D-GB

Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamelllett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.