

Termékismertető Fagyálló KFS 13

Leírás

Hatóanyagkombináció hibridtechnológián alapuló jól kigondolt inhibitor-csomaggal. A motor teljes élettartama alatt kitűnő védelmet nyújt a fagy, korrózió és túlmelegedés ellen. Etilénglikol bázisú, amin-, borát-, nitrit- és foszfátmentes termék.

Tulajdonságok

- amin-, borát-, nitrit- és foszfátmentes
- kitűnő korrózióvédelem
- kitűnő túlmelegedés elleni védelem
- környezetkímélő

A LIQUI Moly a terméket továbbá olyan gépjárművekhez ill. aggregátokhoz ajánlja, melyek előírják az alábbi specifikációkat illetve eredeti alkatrész számokat:

Audi TL-774 J = G13 • Seat TL 774 J = G13 • Skoda TL-774 J = G13 • Volkswagen TL-774 J = G13

Technikai adatok

Sűrűség 20 °C-on	1,1 g/cm ³
Víztartalom	3,4%
pH-érték	8,5
Bázis	etilénglikol, inhibitorok
Szín/megjelenés	világos piros, átlátszó
Lobbanáspont	122 °C
Forráspont	>163 °C
Illat	enyhe
Minimális eltarthatóság eredeti zárt csomagolásban	36 hónap
Ajánlott tárolási hőmérséklet	-20°C-tól, rövid időre +35 °C-ig

Felhasználási területek

Öntvényből, alumíniumból vagy ezek kombinációjából készült motorokhoz, valamint alumínium- és/vagy rézötvetből készült hűtőrendszerekhez. Speciálisan könnyűfém motorokhoz, melyeknél különösen fontos az alumínium védelme magasabb hőmérsékleteken. Személygépkocsikhoz, haszongépjárművekhez, buszokhoz, mezőgazdasági gépekhez, valamint telepített motorokhoz és készülékekhez, melyeknél ilyen szintű fagyvédelem szükséges.

Alkalmazás

Tisztítsuk meg a hűtőrendszert Liqui Moly Hűtőtisztítóval (cikksz. 3320). Ürítsük ki a hűtőrendszert és bő vízzel öblítsük ki. Töltsük fel víz és Fagyálló KFS 13 keverékével a táblázatnak megfelelően. Javasolt desztillált vizet használni. A víz keménységétől és minőségétől függően (keménység kisebb 3,566 mmol/l) csapvízzel is hígítható. Az ártalmatlanítást a helyi előírásoknak megfelelően kell elvégezni. Csereintervallumok a gyártó



**MOTOROLAJOK
ADALÉKOK
AUTÓÁPOLÁS**

AUTÓ-DOKTOR HORVÁTH Kft

H-8601 Siófok Papfői utca 1.

Tel.:+36/84/519-212

Fax:+36/84/519-211

<http://www.liqui-moly.hu>

info@liqui-moly.hu

előírásai szerint. Kizárólag hígítatlan állapotban tároljuk. Etilénglikol bázisú hűtőfolyadékokkal keverhető.

Keverési táblázat

Fagyálló	Víz	Védelem
1 rész	2 rész	-20 °C-ig
1 rész	1 rész	-35 °C-ig
2 rész	1 rész	-69 °C-ig

Forgalmazott kiegészítések

1 l-es műanyag kanna	21139 D-GB-I-E-P
5 l-es műanyag kanna	21140 D-GB-I-E-P
20 l-es műanyag kanna	21141 D-GB
60 l-es fémhordó	21142 D-GB
200 l-es fémhordó	21143 D-GB

Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamelllett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.