

Termékismertető

Oil Smoke Stop adalék 300ml

Leírás

Az Olajfüst stop csökkenti az olajfogyasztást a dugattyúgyűrűk és szelepvezetékek tartományában a benzin- és dízelmotoroknál. Gátolja a kékes füst és olajköd képződését és ellene hat a motorolajok viszkozitás csökkenésének. Javítja a tömítettséget és csökkenti a motorzajokat. Extra védelmet nyújt a fokozott kopásnak kitett motoroknak. Meghosszabbítja a katalizátor élettartamát.

Tulajdonságok

- csökkenti az olajfogyasztást
- nagy nyírószilárdság
- stabilizálja a viszkozitás csökkenést
- gátolja a kékes füst kibocsátást

Technikai adatok

Szín/megjelenés	sárga, áttetsző
Jelleg	viszkózus folyadék
Sűrűség 20 °C-on	0,851 g/ml
Viszkozitás 40 °C-on	183 mm ² /s
Lobbanáspont	120 °C
Illat	jellegzetes
Állag	folyékony

Felhasználási területek

Minden benzin- és dízelmotorhoz. Kompatibilis a kereskedelemben forgalmazott motorolajokkal. Olajfürdős kuplunggal gyártott motorkerékpárokhoz nem alkalmazható.

Alkalmazás

A 300 ml-es kiszerelés 4-6 l motorolajhoz elegendő. A maximálisan hozzáadható mennyiség 10%. Minden olajcsere alkalmával adagoljuk a meleg motorolajhoz ill. az olajcserek között is, ha túl magas az olajfogyasztás.

Forgalmazott kiszerelések

300 ml-es doboz 2122 D-E-P

Termékinformációink alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.