

## Termékismertető

### Top Tec ATF 1950 automata váltóolaj

#### Leírás

Optimális működést biztosító automata hajtóműolaj a nagyteljesítményű hatóanyag-kombinációnak köszönhetően. Az alacsonyabb viszkozitás miatt csökken a fogyasztás és nő a hatékonyság. A kiváló sűrűlátsi stabilitás hosszabb olajcsere intervallumokat tesz lehetővé.

#### Tulajdonságok

- csökkenti az üzemanyag fogyasztást
- jó viszkozitás-hőmérsékleti jellemzők
- kiváló sűrűlátsi jellemzők
- nagy hatékonyság
- nagyon jó alacsony hőmérsékleti jellemzők

**A LIQUI Moly a terméket továbbá olyan gépjárművekhez ill. aggregátokhoz ajánlja, melyek előírják az alábbi specifikációkat illetve eredeti alkatrész számokat:**

MB 236.17

#### Technikai adatok

Sűrűség 15 °C-on	0,840 g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Viszkozitás 40 °C-on	24,0 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás 100 °C-on	5,3 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás -40 °C-on [Brookfield]	<=15000 mPas	ASTM D 2983-09
Viszkozitási index	165	DIN ISO 2909
Dermedéspont	-54 °C	DIN ISO 3016
Lobbanáspont	180 °C	DIN ISO 2592
Szín/megjelenés	barna	

#### Felhasználási területek

Az új generációs Mercedes-Benz 9-sebességes 725.0/1 típusú automata váltóhoz.

#### Alkalmazás

Az aggregát- és gépjárműgyártók előírásai betartandók. Más specifikációjú olajokkal ne keverjük!

#### Forgalmazott kiszerelések

1 l-es műanyag flakon	21378 D-GB-I-E-P
20 l-es műanyag kanna	21379 BOOKLET

Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellet kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.