

Termékismertető

Pro-Line szívórendszer tisztító dízel

Leírás

Aktív oldószer nagy hatékonyságú adalékkombinációval. Eltávolítja a dízel szívó- és fojtószeleprendszer szennyeződéseit és lerakódásait. Oldja és eltávolítja az olyan kenőcsös szennyeződéseket, mint olaj, gyanta, ragasztóanyag stb. Biztosítja a mozgó alkatrészek működőképességét és növeli a dízelmotorok üzembiztonságát.

Tulajdonságok

- optimális, gazdaságos alkalmazás
- használata egyszerű
- tisztítás szétszerelés nélkül
- alkalmas dízel-részecskeszűrős gépkocsikhoz
- gyors tisztítás
- jó tisztítóhatás

Technikai adatok

Sűrűség	0,831 g/ml
Illat	jellegetes
Állag	folyékony, spray
Szín/megjelenés	borostyán, zavaros
Bázis	oldószerkeverék
Lobbanáspont	<21 °C
Minimum eltarthatóság eredeti zárt csomagolásban	24 hónap

Felhasználási területek

A teljes szívórendszer tisztításához. Használata a makacs lerakódások kiküszöbölése érdekében minden szervizelés alkalmával javasolt AGR-szeleppel (füstgáz-visszavezető szelep) és DPF-vel (dízel-részecskeszűrő) gyártott gépjárművekhez. Kizárólag dízelmotorokhoz alkalmazható!

Alkalmazás

Biztosítsuk a szívórendszerhez való hozzáférést. Ez lehetőleg a motorhoz közel és a légtömegmérő után legyen. A tisztítási folyamat megkezdéséhez indítsuk be a motort.

Ha a motor a lehúzott szívócső mellett nem tudja tartani a fordulatszámot vagy nem indítható be, akkor kapcsoljuk ki a gyújtást és húzzuk ki a légtömegmérőből a dugót. Ez esetben a feltárt hibát a tisztítás befejezését követően egy erre szolgáló diagnosztikai készülékkel törölni kell a vezérlőegységből és szükség esetén újra kell programozni a légtömegmérőt.

A Szívórendszer tisztítót a permetező szonda segítségével fújjuk a szívórendszerbe, 2-3 másodpercenkénti intervallumokban min. 2.000-es fordulatszámnál. Eközben mozgassuk a szondát oda-vissza, hogy tisztító a szívótraktus minden részébe eljusson.

Ha a kezelés során a fordulatszám növekedés meghaladja az 1000 fordulatszámot, azonnal szakítsuk meg a műveletet. Ügyeljünk rá, hogy a Szívórendszer tisztító ne lépjen kontaktusba a légtömegmérővel ill. festett szerkezeti elemekkel.

Az ARG szelep, szívókönyök vagy beömlő szelepek makacs elszennyeződése esetén ismételjük meg az eljárást egy második doboz tisztítószerrel. A szórófejet összeszerelés



**MOTOROLAJOK
ADALÉKOK
AUTÓÁPOLÁS**

AUTÓ-DOKTOR HORVÁTH Kft

H-8601 Siófok Papfődi utca 1.

Tel.:+36/84/519-212

Fax:+36/84/519-211

<http://www.liqui-moly.hu>

info@liqui-moly.hu

után már ne vegyük le a dobozról. Alkalmazás után járassuk a motort még kb. 20 másodpercig 2.000-es fordulatszámon az esetleges maradványok elégetéséhez.

Figyelem!

A szórófejet összeszerelés után már ne vegyük le a dobozról.

Forgalmazott kiszerelések

400 ml-es doboz spray

21704 PL-HU-RO

400 ml-es doboz spray

5168 D-GB-I-E-P

Termékinformációink alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellet kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.