

Termékismertető

Fagyálló koncentrátum KFS12 EVO

Leírás

Innovatív hatóanyag kombináció hibridtechnológián alapuló szilikát- és foszfátinhibitor csomaggal. A teljes motorélettartam alatt kitűnően véd a fagyástól, korróziótól és túlmelegedéstől. Etilénglikol bázisú amin-, borát- és nitritmentes hűtővédő folyadék.

Tulajdonságok

- amin-, borát- és nitritmentes
- kitűnő korrózióvédelem
- kitűnő védelem a túlmelegedés ellen

A LIQUI Moly a terméket továbbá olyan gépjárművekhez ill. aggregátokhoz ajánlja, melyek előírják az alábbi specifikációkat illetve eredeti alkatrész számokat:

AFNOR 15-601 • Alfa Romeo 9.55523 • ASTM D3306 • BMW LC 18 • BMW LC 87 • BMW LC 97 • Caterpillar MWM 0199-2091/12 • Chrysler MS-7170 • Cummins 85T8-2 • Deutz DQC CA-14 • Fiat 9.55523 • Ford ESD-M97 B49-A • FVV R 530:2005 • IVECO 18-1830 • JL Case JIC-501 • JIS K2234:2018 • Lancia 9.55523 • MAN 324 Typ Si-OAT • MB 325.5 • MTU MTL 5048 • Toyota 1WW/2WW Engines • Vauxhall GMEL1301 • Volkswagen TL-774 L = G12 Evo • Volvo Cars 128 6083/002

Technikai adatok

Bázis	etilénglikol inhobitorokkal
Szín/megjelenés	világos piros, tiszta
Sűrűség 20 °C-on	1,1 g/cm ³
Ajánlott tárolási hőmérséklet	-20 - +35 °C
Min. eltarthatósági eredeti, zárt csomagolásban	36 hónap

Felhasználási területek

Személygépkocsik (belső égésű, hibrid és akkumulátoros elektromos gépjárművek), haszongépjárművek, motorkerékpárok, buszok, mezőgazdasági és építőipari gépek hűtési rendszeréhez és motorjához, valamint olyan állómotorokhoz és gépekhez, melyek magas minőségű hűtőrendszer-védelmet igényelnek. Speciálisan könnyűfém motorokhoz, melyeknél magas hőmérsékletnek kitett alumíniumvédelem szükséges.

Alkalmazás

Tisztítsuk meg a hűtőrendszert LIQUI MOLY hűtőtisztítóval (cikksz. 8383). Ezután engedjük le és öblítsük át kellő mennyiségű vízzel. Töltsük fel KFS 12 Evo hűtő fagyállóval és vízzel a keverési táblázat és gyártói előírások szerint. Ehhez desztillált vizet javasolunk. A víz keménységétől és minőségétől függően a vezetékes vízzel való hígítás is lehetséges. Ártalmatlanítás a helyi előírásoknak megfelelően. Csereintervallum a gyártói előírások szerint. Hígítatlan állapotban tárolandó. Etilénglikol bázisú hűtőfolyadékokkal keverhető.

KEVERÉSI TÁBLÁZAT

Fagyálló	Víz	Védelem
1 rész	2 rész	-20 °C-ig
1 rész	1 rész	-35 °C-ig
2 rész	1 rész	-69 °C-ig

Forgalmazott kiegészítések

1 l-es műanyag kanna	21740 D-GB
5 l-es műanyag kanna	21741 D-GB-I-E-P
20 l-es műanyag kanna	21742 D-GB-I-E-P
60 l-es hordó, feketelemez	21743 D-GB
200 l-es hordó, feketelemez	21744 D-GB

Termékinformációink alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamelllett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.