AUTÓ-DOKTOR HORVÁTH Kft
H-8601 Siófok Papfődi utca 1.
Tel.:+36/84/519-212
Fax:+36/84/519-211
http://www.liqui-moly.hu
info@liqui-moly.hu

Termékismertető

DEF anti kristály adalék AdBlue-hoz 100 ml

Leírás

Hamumentes adalékkombináció dízelmotorok SCR-rendszerének meghibásodásainak megelőzésére. Csökkenti a lerakódások képződését az AdBlue® tartályban és AdBlue® befecskendező rendszerben. Javítja a működőképességet alacsony hőmérsékleten és a felületi feszültség csökkentése révén biztosítja a karbamid oldat legfinomabb porlasztását. Optimálja az AdBlue® visszaáramlását a rendszerbe és minimalizálja az AdBlue® kristályosodás kockázatát.

Technikai adatok

Bázis	felületaktív anyagok, fagyáspontjavító
Szín/megjelenés	tiszta, színtelen
Sűrűség 15 °C-on	1,041 g/ml
Törésmutató 20 °C-on	1,432
Állag	folyékony
Illat	jellegzetes

Felhasználási területek

Valamennyi SCR-rendszerhez, melyek 32,5 %-os karbamid oldattal (AdBlue®, DEF) üzemelnek.

Megjegyzés

Fagyérzékeny. A lerakódott üledéket szobahőmérsékleten rázzuk fel!

Alkalmazás

Adjunk 1 %-t az AdBlue® oldathoz (1:400). 100 ml elegendő 12-15 l AdBlue®-hoz. Tartós alkalmazásra. Ne az üzemanyaghoz adagoljuk! Az AdBlue® tartályba történő adagolásnál ideális azt a feltöltési folyamat után elvégezni.

Forgalmazott kiszerelések

100 ml-es műanyag flakon	21801 GB-I

Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.