

Termékismertető

Top Tec 4400 5W-30 motorolaj

Leírás

A Top Tec 4400 egy korszerű, csúcskategóriás, hamuszegény Leichtlauf motorolaj egész éves használatra. A nem szokványos szintetikus alapolajok és a legkorszerűbb adalékok kombinációja olyan motorolajat garantál, mely kiváló védelmet nyújt a kopás ellen, csökkenti az olaj- és üzemanyag fogyasztást és gondoskodik a motor gyors átlojazásáról. A Renault a különböző dízel-részecskeszűrővel (DPF) gyártott típusához ezt a motorolaj minőséget írja elő, a részecskeszűrő maximális élettartamának biztosítására. A Top Tec 4400 5W-30 kiválóan alkalmas gázmeghajtású (CNG/LPG) személyautókhöz is.

Tulajdonságok

- gyors olajellátás alacsony hőmérsékleten
- turbóra és katalizátorra tesztelt
- kiváló kopásvédelem
- könnyed motorfutás
- kiváló motortisztaság
- optimális olajnyomás bármilyen üzemi körülmények között
- növeli az élettartamot
- csökkenti az olaj- és üzemanyag fogyasztást
- hosszú motorélettartam
- nagy nyírószilárdság
- optimális kifáradási stabilitás
- optimális hatás keverésmentes állapotban

Minősítés és jóváhagyás:

ACEA C4 • Renault RN 0720

A LIQUI Moly a terméket továbbá olyan gépjárművekhez ill. aggregátokhoz ajánlja, melyek előírják az alábbi specifikációkat illetve eredeti alkatrész számokat:

MB 226.51 • MB 229.51

Technikai adatok

SAE-osztály (motorolajok)	5W-30	SAE J300
Sűrűség 15 °C-on	0,850 g/cm ³	DIN 51757
Viszkozitás 40 °C-on	70 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás 100 °C-on	12 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás -35 °C-on [MRV]	< 60000 mPas	ASTM D4684
Viszkozitás -30 °C-on [CCS]	<= 6600 mPas	ASTM D5293
Viszkozitási index	169	DIN ISO 2909
HTHS 150 °C-on	>=3,5 mPas	ASTM D5481
Dermedéspont	-40 °C	DIN ISO 3016
Párolgási veszteség [No-ack]	9,2 %	CEC-L-40-A-93
Lobbanáspont	220 °C	DIN ISO 2592
Össz bázisszám	7,6 mg KOH/g	DIN ISO 3771
Szulfáthamu	<=0,5 g/100g	DIN 51575
Színszám [ASTM]	L3,0	DIN ISO 2049

Felhasználási területek

Speciálisan a legújabb generációs Renault személygépkocsi dízelmotorokhoz. Turbóra és katalizátorra tesztelt.

Alkalmazás

A gépjármű- és motorgyártók üzemeltetési előírásai betartandók.
Megjegyzés: Teljes hatást csak keverésmentes állapotban fejt ki!

Forgalmazott kiegészítések

1 l-es műanyag kanna	2319	BOOKLET
5 l-es műanyag kanna	2322	BOOKLET
20 l-es műanyag kanna	3752	D-GB-I-E-P
60 l-es fémhordó	3753	D-GB
205 l-es fémhordó	3754	D-GB

Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamelllett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.