

Termékismertető

Karcolás stop 200ml

Leírás

Szilikonolaj-mentes, univerzális használatú csiszolópaszta. A termék kiválóan alkalmas karcolások, spraymaradványok, csiszolási nyomok és narancsbőr színes- és metálfestékekről történő eltávolítására. Alkalmazható továbbá polikarbonátból készült matt/fénytelen műanyagfelületekre és fényszóróburákra is. A termék kézi és gépi használatra is megfelel.

Tulajdonságok

- festési munkák előtti felületkezelésre
- megviselt festékrétegek gondtalan eltávolításra
- polikarbonátra alkalmazható
- szilikonmentes
- felhasználása egyszerű

Technikai adatok

Illat	jellegzetes
Állag	pasztaszerű
Lobbanáspont	>100 °C
Sűrűség 20 °C-on	~1,05 g/ml
pH-érték	7,8
Szín/megjelenés	specifikáció szerint
Bázis	csiszolóanyag, viasz
Viszkozitás 20 °C-on	10000-15000 mPas
Minimum eltarthatóság eredeti zárt csomagolásban	30 hónap

Felhasználási területek

Speciálisan karcolások eltávolítására kifejlesztett termék. Egyaránt alkalmazható színes- és metálfestékekre. Optimális matt/fénytelen polikarbonátból készült felületekre és fényszórókra

Alkalmazás

Használat előtt alaposan tisztítsuk meg a gépjárművet. Hordjuk fel a terméket kendővel vagy szivaccsal és könnyedén dörzsöljük a felületbe (gépi alkalmazás esetén polírozzuk szivacskoronggal 1500-2000 1/min fordulatszámánál). **Megjegyzés: Ügyeljünk a karosszéria elemek illesztéseinél, mert a termék erős csiszolóhatással bír.** Távolítsuk el a polírozás maradványait egy tiszta (lehetőleg mikroszálas) kendővel. Kezelés után zárjuk le a felületet Univerzális politúrral (cikksz. 1679).

Forgalmazott kiszerelések

200 ml-es műanyag tubus 2320 D-GB-F-ARAB

Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellát kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.