

Termékismertető

Special Tec F 5W-30 motorolaj

Leírás

Szintetikus technológián alapuló Leichtlauf motorolaj, mely biztonsággal kiküszöböli a lerakódásokat, extrém nyírószilárdsággal bír, csökkenti a súrlódási veszteséget és kitűnő kopásvédelmet nyújt a motor számára. Optimális többszelepes, valvetronic, turbófeltöltős vagy anélküli, valamint dízel-részecskeszűrős (DPF) ill. léghűtéses (LLK) vagy anélküli benzin- és dízelmotorokhoz. Speciálisan hosszú olajcsere intervallumok és nagy motorikus követelmények esetére.

Tulajdonságok

- optimális kifáradási stabilitás
- biztonságos kenés
- gyors olajellátás alacsony hőmérsékleten
- turbórá és katalizátorra tesztelt
- rendkívüli motortisztaság
- csökkenti az üzemanyag fogyasztást és károsanyag kibocsátást
- nagy nyírószilárdság

Minősítés és jóváhagyás:

ACEA A5 • ACEA B5 • API SL • Ford WSS-M2C 913-D • Jaguar / Land Rover STJLR.03.5003

A LIQUI Moly a terméket továbbá olyan gépjárművekhez ill. aggregátokhoz ajánlja, melyek előírják az alábbi specifikációkat illetve eredeti alkatrész számokat:

Fiat 9.55535-G1 • Ford WSS-M2C 913-A • Ford WSS-M2C 913-B • Ford WSS-M2C 913-C • IVECO 18-1811 S1

Technikai adatok

SAE-osztály (motorolajok)	5W-30	SAE J300
Sűrűség 15 °C-on	0,855 g/cm ³	DIN 51757
Viszkozitás 40 °C-on	52,4 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás 100 °C-on	9,9 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás -35 °C-on [MRV]	< 60000 mPas	ASTM D4684
Viszkozitás -30 °C-on [CCS]	<= 6600 mPas	ASTM D5293
Viszkozitási index	179	DIN ISO 2909
HTHS 150 °C-on	2,9-3,5 mPas	ASTM D5481
Lobbanáspont	220 °C	DIN ISO 2592
Dermedéspont	-45 °C	DIN ISO 3016
Párolgási veszteség [No-ack]	12,0 %	CEC-L-40-A-93
Össz bázisszám	11,1 mg KOH/g	DIN ISO 3771
Szulfáthamu	0,85 g/100g	DIN 51575
Színszám [ASTM]	L3,5	DIN ISO 2049

Felhasználási területek

Elsősorban a Ford (WSS-M2C 913 C) 2009 után gyártott különböző gépjárműtípusaihoz. A Special Tec F 5W-30 azonban visszahatóan is kompatibilis és az 1998/7 után gyártott Ford gépkocsikhoz is gond nélkül alkalmazható. Ezenkívül más gyártók - mint a Land Rover, Rover/MG, Jaguar, Mazda és Citroën - különböző típusaihoz is ezt a minőségű kenőanyagot írják elő.

Nem alkalmas VW gépjárművekhez kitolt szervizintervallumokkal (WIV)!

Alkalmazás

A gépjármű- és motorgyártók üzemeltetési előírásai betartandók.

Forgalmazott kiszerelések

1 l-es műanyag kanna	2325	BOOKLET
5 l-es műanyag kanna	2326	BOOKLET
20 l-es műanyag kanna	3854	D-GB-I-E-P
60 l-es fémhordó	3856	D-GB
205 l-es fémhordó	3857	D-GB

Termékinformációink alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellet kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.