

Termékismertető

Leichtlauf Performance 10W-40 motorolaj

Leírás

A Liqui Moly Leichtlauf Performance SAE 10W-40 egy részszintetikus, nagyteljesítményű Leichtlauf motorolaj, mely a legkorszerűbb adaléktechnológiával készült. Alkalmos egész éves használatra turbófeltöltővel (ATL) vagy anélkül ill. léghűtéssel (LLK) vagy anélkül gyártott benzin- és szgk dízelmotorokhoz. Kielégíti a legkorszerűbb motorkonceptiók állította követelményeket.

Tulajdonságok

- nagyfokú kenési biztonság
- nagy nyírószilárdság
- gyors olajellátás alacsony hőmérsékleten
- optimális kifáradási stabilitás
- kiváló magas- és alacsonyhőmérsékleti magatartás
- könnyed motorfutás
- rendkívüli motortisztaság
- keverhető a kereskedelemben forgalmazott motorolajokkal
- csökkenti az üzemanyag fogyasztást és károsanyag kibocsátást
- kitűnő kopásvédelem
- turbórá és katalizátorra tesztelt

Minősítés és jóváhagyás:

ACEA A3 • ACEA B3 • API SL

A LIQUI Moly a terméket továbbá olyan gépjárművekhez ill. aggregátokhoz ajánlja, melyek előírják az alábbi specifikációkat illetve eredeti alkatrész számokat:

MB 229.1

Technikai adatok

SAE-osztály (motorolajok)	10W-40	SAE J300
Sűrűség 15 °C-on	0,865 g/cm ³	DIN 51757
Viszkozitás 40 °C-on	94,0 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás 100 °C-on	14,4 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás -30 °C-on [MRV]	< 60000 mPas	ASTM D4684
Viszkozitás -25 °C-on [CCS]	<= 7000 mPas	ASTM D5293
Viszkozitási index	159	DIN ISO 2909
HTHS 150 °C-on	>=3,5 mPas	ASTM D5481
Dermedéspont	-39 °C	DIN ISO 3016
Párolgási veszteség [No-ack]	11,0 %	ASTM D 5800-08 B met.
Lobbanáspont	230 °C	DIN ISO 2592
Össz bázisszám	8,4 mg KOH/g	DIN ISO 3771
Szulfáthamu	0,9-1,5 g/100g	
Színszám [ASTM]	L 4,5	DIN ISO 2049



**MOTOROLAJOK
ADALÉKOK
AUTÓÁPOLÁS**

AUTÓ-DOKTOR HORVÁTH Kft

H-8601 Siófok Papfői utca 1.

Tel.:+36/84/519-212

Fax:+36/84/519-211

<http://www.liqui-moly.hu>

info@liqui-moly.hu

Felhasználási területek

Optimális korszerű benzin-, szgk. dízelmotorokhoz és turbómotorokhoz léghűtéssel vagy anélkül. Alkalmas hosszú olajcsere intervallumok és magas motorikus követelmények esetén.

Alkalmazás

A gépjármű- és motorgyártók üzemeltetési előírásai betartandók.

Forgalmazott kiszerelések

1 l-es műanyag kanna	2338	BOOKLET
4 l-es műanyag kanna	8998	BOOKLET
5 l-es műanyag kanna	2536	BOOKLET
60 l-es fémhordó	2101	D-GB
205 l-es fémhordó	2102	D-GB

Termékinformációink alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamelllett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.