

## Termékismertető Top Tec 4310 0W-30 motorolaj

### Leírás

Rendkívül korszerű, csúcskategóriás, hamuszegény Leichtlauf motorolaj egész éves használatra. A nem szokványos szintetikus alapolajok és a legkorszerűbb adalékok kombinációja olyan motorolajat garantál, mely kiváló védelmet nyújt a kopás ellen, csökkenti az olaj- és üzemanyag fogyasztást és gondoskodik a motor gyors átolajozásáról. Különböző gépjárműgyártók is előírják ezt a motorolaj minőséget a dízel-részecskeszűrő (DPF) maximális élettartamának biztosítására.

### Tulajdonságok

- nagyon jelentős üzemanyag megtakarítás
- gyors átolajozás
- dízel-részecskeszűrőhöz alkalmas
- rendkívüli sajátosságok nagynyomáson és kopásvédelem tekintetében
- kitűnő korrózióvédelem
- könnyed motorfutás
- rendkívüli nyírószilárdság
- kiváló motortisztaság
- keverhető a kereskedelemben forgalmazott motorolajokkal

### Minősítés és jóváhagyás:

ACEA C2 • Peugeot Citroën (PSA) B71 2312

**A LIQUI Moly a terméket továbbá olyan gépjárművekhez ill. aggregátokhoz ajánlja, melyek előírják az alábbi specifikációkat illetve eredeti alkatrész számokat:**

Fiat 9.55535-DS1 • Fiat 9.55535-GS1

### Technikai adatok

SAE-osztály (motorolajok)	0W-30	SAE J300
Sűrűség 15 °C-on	0,845 g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Viszkozitás 40 °C-on	53,5 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás 100 °C-on	9,7 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás -40 °C-on [MRV]	< 60000 mPas	ASTM D4684
Viszkozitás -35 °C-on [CCS]	<= 6200 mPas	ASTM D5293
Viszkozitási index	168	DIN ISO 2909
HTHS 150 °C-on	>=2,9 mPas	ASTM D5481
Dermedéspont	-45 °C	DIN ISO 3016
Párolgási veszteség [No-ack]	10,9 %	CEC-L-40-A-93
Lobbanáspont	228 °C	DIN ISO 2592
Össz bázisszám	6,4 mg KOH/g	DIN ISO 3771
Szulfáthamu	<=0,8 g/100g	DIN 51575
Színszám [ASTM]	L2,0	DIN ISO 2049

### Felhasználási területek

Optimális többszelepes technikával és turbófeltöltéssel ill. léghűtéssel (LLK) vagy anélkül, valamint dízel-részecskeszűrővel (DPF) gyártott korszerű benzin- és dízelmotorokhoz. A PSA valamint Fiat, Alfa Romeo (Twin- és Multi Air motorok) gépjárművein kívül olyan gyártók járműveihez is alkalmas, melyek ezt a motorolaj minőséget írják elő. Kiválóan alkalmas gázmeghajtású (CNG/LPG) személyautókhoz is.

### **Alkalmazás**

A gépjármű- és motorgyártók üzemeltetési előírásai betartandók.

### **Forgalmazott kiegészítések**

1 l-es műanyag kanna	2361	BOOKLET
5 l-es műanyag kanna	2362	BOOKLET
20 l-es műanyag kanna	3737	D-GB-I-E-P
60 l-es fémhordó	3738	D-GB
205 l-es fémhordó	3739	D-GB

Termékinformációink alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamelllett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.